

唐山全站仪华星HTS-220

产品名称	唐山全站仪华星HTS-220
公司名称	唐山富一邦测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	唐山路北区银安雅园写字楼1-4-303A
联系电话	86-03155759231 15232669128

产品详情

华星HTS-220全站仪性能与优势

1. 高效的绝对编码测角系统，测角精度：2S；
2. 光、机、电一体化的精密测距系统，测距精度：2mm ± 2ppm；
3. 激光免棱镜测距：350m；
4. 智能化联机检测调校；
5. 六行液晶显示屏，便捷数字操作键盘；
6. 灵活的 键功能；
7. 大容量长效锂电池，超长工作时间

技术参数

角度测量（Hz、V） 1. 测角原理：绝对编码 2. 最小读数：1 3. 测角精度：2 望远镜

1. 放大倍数：30X 2. 视场角：1° 30 3. 最短视距：1.5m 4. 十字丝：照明 补偿器

1. 系统：一体式液态单轴补偿器 2. 工作范围：±3 3. 设置精度：1 距离测量

1. 测程 使用单棱镜 大气一般/好：2000m/2500m 2. 测程 使用反射片（60mmX60mm）：800m

3. 测距精度（精测/粗测/跟踪）：2mm ± 2ppm 4. 测量时间（重复/跟踪）：1秒/0.6秒

无棱镜测距 1. 测程 使用白色目标板：支持短距离免棱镜测量 350m

2. 使用单棱镜：> 7500m 3. 测距精度（短程/跟踪/棱镜）：3mm + 2ppm

4. 测量时间（短程/跟踪/棱镜）：2秒 通讯 1. 内存数据容量：20000点

2. 接口：标准RS232串口 3. 数据格式：ASCII 操作 1. 操作系统：实时操作系统

2. 显示屏：图形：192X96像素，字符：6行X12字，液晶自动温度补偿

3. 键盘（可用第二键盘）：双面数字键盘 激光对点器 1. 类型：激光点，步进亮度调节

2. 精度：1 mm（仪器高1.5m） 环境条件 1. 工作温度范围：-20 ~ + 50

2. 存储温度范围：-40 ~ + 70 3. 防尘防水（依据标准：IEC60529）：IP54 重量

1. 含电池和基座 : 5.5kg 电源供应 1. 电池类型 : 高能锂电 2. 电压/容量 : 7.4V 3000mAh
3. 工作时间 : 16小时 (新电池25 时30秒测量一次) 24小时连续测角模式
4. 测量次数 : 约12000次