

摆管淋雨试验装置，摆管装置。

产品名称	摆管淋雨试验装置，摆管装置。
公司名称	金坛市建卫环境试验设备厂
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:金坛建卫 型号:JW 过水量:/(克/千克)
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛市徐塘彭公桥 5 6 8 号
联系电话	086 0519 82352968 13961178472

产品详情

品牌	金坛建卫	型号	JW
过水量	/(克/千克)	外形尺寸	/
重量	100(kg)	类型	点滴式
填料	钢丝水泥网络板		

一、型号规格

1. 型号：jwbl
2. 摆管半径：1m 0.8m 0.6m 0.4m
3. 试样转盘：600(mm)

二、主要技术参数

喷孔： 0.4mm

喷孔间距：50mm

摆管摆幅：±60°、±90°、±近似180°；

摆管内径： 15

淋雨水压：100—500kpa(可调);

试验台转速：1-3r/min;

摆管调节：无级(变频调速);

转盘调节：无级(变频调速);

三、结构与材质

内外壳材料均为sus304不锈钢板制成，其他所有接触水的部分均为不锈钢制成；

四、控制系统

调节装置：摆管及转盘调速器均为进口变频器；

电器元件：均采用国内合资公司产品；

主要配置：水泵、流量计、过滤器、减速机、电机。压力表、计时器等

五、电源

ac380v、50hz;

六、试验标准

本设备可满足iec60529要求