

陕西ABS塑料管厂家 济南益欣管业

产品名称	陕西ABS塑料管厂家 济南益欣管业
公司名称	济南益欣管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘区白云湖镇工业园
联系电话	18553161206 18553161206

产品详情

ABS工程塑料即PC+ABS（工程塑料合金），在化工业的中文名字叫塑料合金，之所以命名为PC+ABS，是因为这种材料既具有PC树脂的优良耐热耐候性、尺寸稳定性和耐冲击性能，又具有ABS树脂优良的加工流动性。所以应用在薄壁及复杂形状制品，能保持其优异的性能，以及保持塑料与一种酯组成的材料的成型性。ABS工程塑料缺点就是质量重、导热性能欠佳。它的成型温度取于它们两者原料的之间温度，就是240-265度，温度太高ABS会分解，太低PC料的流动性不良。

使用寿命(lifetime)长:本产品在国内一般可用50年之久，如埋在地下或水中寿命会更长，建筑ABS塑料管厂家，且无明显腐蚀。ABS穿线管流动摩擦力小，大大减小流体阻力和泵的马力，抗冲击性能好，有良好的机械强度和较高的；冲击韧性，在遭受突然时仅发生韧性变形。ABS管安装采用了承插式联结，用溶剂粘合剂密封。abs管安装简便密封性好:本产品安装采用承插式连接溶剂(性状：透明，无色的液体)粘接密封，施工简便，建筑ABS塑料管厂家，固化速度快、粘合强度高，避免了一般管道存在的跑、冒、滴、漏的现象。

ABS穿线管的基本性能总结介绍

ABS穿线管的基本性能总结(zhǒngjié)介绍，希望通过我们大家介绍让广大新老客户更好的了解(Find out)并认识到这方面的知识，下面我们来具体了解一下，如下：

性能

一、工作压力高:在常温20℃情况下压力为1.0Mpa。

性能

二、抗冲击性好:在遭受突然时仅产生韧性(toughness)变形。

性能

三、本产品化学性能稳定（解释:稳固安定；没有变动）、无毒、无味，完全符合制药、食品等行业的卫生安全要求。ABS法兰接头处理容易：接头使用冷胶溶接法，工程用ABS塑料管厂家，气密性高，方便牢固。

性能

四、流体阻力小，其内壁光滑，转弯处呈圆弧形，因而流动磨擦力小，大大化减少了系统流体阻力和泵的马力（俗称：匹）。ABS穿线管是一种新型材料，公称压力 0.6~1.6Mpa，线膨胀系数0.9 mm/(m ·)，陕西ABS塑料管厂家，连接方式为法兰、粘接，抗气体渗透性差。

性能

五、使用温度范围大:其使用的温度范围为-20 ~ +70 。ABS法兰接头处理容易：接头使用冷胶溶接法，气密性高，方便牢固。

性能

六、使用的时长长:本产品(Product)在室内一般可用50年之久，如埋在地下或水中寿命会更长，且无明显腐蚀。

性能七、安装简便密封性好:本产品安装采用承插式连接溶剂(性状：透明，无色的液体)粘接密封，施工简便，固化速度快、粘合强度 (strength)高。

陕西ABS塑料管厂家-济南益欣管业由济南益欣管业有限公司提供。济南益欣管业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！