

河北sf憎水膨珠保温砂浆A级生产厂家

产品名称	河北sf憎水膨珠保温砂浆A级生产厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

河北sf憎水膨珠保温砂浆生产厂家产品特点(1)导热系数小、保温效果好(2)隔热性能优异(3)隔音效果好，可以单独作为隔音板使用(4)防火性好：材料燃烧性为，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品。(5)耐水性好、干缩率小(6)静压剪切力强(7)触变、和易性好(8)耐冻融性能好、性能稳定耐久(9)抗风压性能好(10)品质稳定：SDSF憎水膨珠保温砂浆采用工业化生产，对原材料进行优化配比，严格控制，从根本上确保材性的一致性、稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干，工艺简单，施工周期大大缩短。适用范围：产品性能涂料或面砖的外保温层、大模内置体系的外抹灰。干表观密度(kg/m³) 300导热系数(W/m²K) 0.065楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层；湿表观密度(kg/m³) 680线性收缩率(%) 0.3钢结构建筑的保温层；抗压强度(MPa) 0.30建筑异形结构保温层；抗拉强度(MPa) 0.15干挂石材内层的保温填充；粘结强度(MPa) 0.1地面保温；地采暖保温。软化系数 0.60上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温凝结时间初凝 1.0终凝 2.0蓄热系数(w/m².k) 0.9四、施工工艺将需要保温的墙体清扫干净。将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点，每平方米不得少于一个。防火性好：材料燃烧性为，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品；产品特点(1)导热系数小、保温效果好(2)隔热性能优异(3)隔音效果好，可以单独作为隔音板使用(4)防火性好：材料燃烧性为，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品。(5)耐水性好、干缩率小(6)静压剪切力强(7)触变、和易性好(8)耐冻融性能好、性能稳定耐久(9)抗风压性能好(10)品质稳定：SDSF憎水膨珠保温砂浆采用工业化生产，对原材料进行优化配比，严格控制，从根本上确保材性的一致性、稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干，工艺简单，施工周期大大缩短。寿命长达70年因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能，其耐候性达70年，确保保温系统与建筑物主体具有同等寿命。和传统保温材料比，华骏玻化微珠保温防火砂浆还具有：隔热性能优异，耐水性好、干缩率小，静压剪切力强，触变、和易性好，抗冻融性能好、性能稳定耐久，抗风压性能好，施工成本低，整体性好等等优点。主要用途：饰面为涂料或面砖的外保温层；大模内置舒乐板体系的外抹灰；楼梯间、分户隔墙、厨卫内保温；封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层；地下车库顶板的保温防火层；钢结构建筑的保温层；建筑异形结构保温层；干挂石材内层的保温填充；地面保温、地采暖保温；上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。sf憎水膨珠保温砂浆