河北sf憎水膨珠保温砂浆A级生产厂家

| 产品名称 | 河北sf憎水膨珠保温砂浆A级生产厂家 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 廊坊华骏保温材料有限公司 |
| 价格 | 9.00/平方米 |
| 规格参数 | 防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县 |
| 公司地址 | 大城县金地工业区 |
| 联系电话 | 0316-5196099 15933634689 |

产品详情

河北sf憎水膨珠保温砂浆生产厂家 产品特点(1)导热系数小、保温效果好(2)隔热性能优异(3)隔音效果好 , 可以单独作为隔音板使用(4)防火性好:材料燃烧性为,可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保 温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道等内保温优选产品。(5)耐水性好、干缩率小(6)静压剪切力强(7)触变、和易性好(8)耐冻融性能好、性能稳定耐久(9)抗风压性能好(10)品质稳定:SDSF 憎水膨珠保温砂浆采用工业化生产,对原材料进行优化配比,严格控制,从根本上确保材性的一致性、 稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干,工艺简单,施工周期大大缩短 。 适用范围:产品性能涂料或面砖的外保温层、大模内置体系的外抹灰。干表观密度(kg/m3) 300导 0.065楼梯间、分户隔墙、厨厕、封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层;湿 热系数(W/m?K) 表观密度(kg/m3) 680线性收缩率(%) 0.3钢结构建筑的保温层;抗压强度(MPa) 0.30建筑异形 结构保温层;抗拉强度(MPa) 0.15干挂石材内层的保温填充;粘结强度(MPa) 0.1地面保温;地采 暖保温。软化系数 0.60上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温凝结时间初凝 1.0终凝 2.0蓄热系数(w/m².k) 0.9四、施工工艺将需要保温的墙体清扫干净。将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀 。根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点,每平方米不得少于一个。 防火性好:材料燃烧性 为,可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间, 消防通道等内保温优选产品; 产品特点(1)导热系数小、保温效果好(2)隔热性能优异(3)隔音效果好,可 以单独作为隔音板使用(4)防火性好:材料燃烧性为,可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温 材料易燃高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道等内保温优选产品。(5)耐水性好、干缩率小(6) 静压剪切力强(7)触变、和易性好(8)耐冻融性能好、性能稳定耐久(9)抗风压性能好(10)品质稳定:SDSF憎 水膨珠保温砂浆采用工业化生产,对原材料进行优化配比,严格控制,从根本上确保材性的一致性、稳 定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干,工艺简单,施工周期大大缩短。 寿命长达70年因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能,其耐候性达70年,确保保温系统与 建筑物主体具有同等寿命。和传统保温材料比,华骏玻化微珠保温防火砂浆还具有:隔热性能优异,耐 水性好、干缩率小,静压剪切力强,触变、和易性好,抗冻融性能好、性能稳定耐久,抗风压性能好, 施工成本低,整体性好等等优点。主要用途:饰面为涂料或面砖的外保温层;大模内置舒乐板体系的外 抹灰;楼梯间、分户隔墙、厨厕内保温;封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层;地下车库顶板 的保温防火层;钢结构建筑的保温层;建筑异形结构保温层;干挂石材内层的保温填充;地面保温、地 采暖保温;上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。 sf憎水膨珠保温砂浆