内蒙古憎水膨珠保温砂浆厂家订货电话

产品名称	内蒙古憎水膨珠保温砂浆厂家订货电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

憎水膨珠保温砂浆 施工成本低:本系统直接施工于干状基层上,找平层和保温层合二为一,大大降低了 施工成本。整体性好:保温系统与基层粘接,形成连续的无空腔整体,保证保温层牢固安全,现场施工 可以随意造型,特别使用于异形部位和倒立天棚面。绿色环保:新型无机材料、无毒无害,无辐射,是 一种真正的绿色环保建材,在创造价值的同时,净化了环境,具有的社会效益。寿命更长:因具有优良 的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能,其耐候性能够达到70年,确保保温系统与基层墙体具有同等 寿命。适用范围产品性能饰面为涂料或面砖的外保温层;大模内置舒干表观密度(kg/m3) 系的外抹灰。 防火性好:材料燃烧性为,可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温材料易燃高 温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道等内保温优选产品; 触变、和易性好; 内蒙古憎水膨珠保温砂浆厂家订货电话 绿色环保:新型无机材料、无毒无害,无辐射,是一种真正的绿 色环保建材,在创造价值的同时,净化了环境,具有的社会效益。寿命更长:因具有优良的防火、吸音 、透气、耐水、耐冰融性能,其耐候性能够达到70年,确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。2.适用 范围饰面为涂料或面砖的外保温层;大模内置舒乐板体系的外抹灰。楼梯间、分户隔墙、厨厕、封闭式 阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层;钢结构建筑的保温层;建筑异形结构保温层;干挂石材内层的 保温填充:地面保温:地采暖保温。上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温sf憎水膨珠保温砂浆施工工 艺将需要保温的墙体清扫干净。将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。 检测项目:1.均匀性2. 分层度3.干表观密度4.导热系数5.蓄热系数6.线性收缩率7.压剪粘接强度8.抗拉强度9.抗压强度10.软化系数1 1.燃烧性能进场复试GB/T20473-2006建筑保温砂浆检测项目:1.抗压强度2.干表观密度3.保温砂浆导热系数 SF憎水膨珠保温砂浆-应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公 共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分 户隔墙、厨厕、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保 温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。SF憎水膨珠保温 砂浆-基面处理1.底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2.应按照国家相关规范的要 求对基面进行界面处理SF憎水膨珠保温砂浆-注意事项1、本产品宜在5 -40 的环境下使用。2、施工前 必须先确认基面的垂直度及平整度。3、如果胶浆表面已干结,应将结皮剔去不用。4、切忌把已干结的 胶浆加水混合再用。5、面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。6、施工 前基层需做界面处理。7、搅拌时请使用低速搅拌器。8、运输时注意避免重压。内蒙古憎水膨珠保温砂 浆厂家订货电话