

户内交流高压六氟化硫环网开关设备

产品名称	户内交流高压六氟化硫环网开关设备
公司名称	锦州华亿电器设备有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:锦州华亿电器设备有限公司 型号:HXGN(SF6)-12 结构形式:固定式
公司地址	锦州市太和区解放西路35号
联系电话	0416-2663908

产品详情

品牌	锦州华亿电器设备有限公司	型号	HXGN(SF6)-12
结构形式	固定式	额定电压	12 (kV)
额定频率	50 (Hz)	母线额定电流	630 (A)
产品认证	ISO9001		

hxgn(sf6)-12型户内交流高压六氟化硫环网开关设备 hxgn(sf6)-12型户内交流高压六氟化硫环网开关设备是新一代以六氟化硫负荷开关为主开关，它具有结构简单、紧凑、可扩宽、操作灵活、联锁可靠等优点，先进的传感技术和新型的继电保护器件的采用，灵活轻便的装配方案，被当今市场所推崇。本环网柜适用于小型二次配电站、开闭所、民建高层及特殊场所。主要技术参数 标准与规范：iec60298、iec60694、iec60529、gb3906、gb/t11022 额定电压(kv)：12 额定电流(a)：630 额定短时耐受电流(ka)：20 额定峰值耐受电流(ka)：50 额定有功负载开断电流(a)：630a 接地开关额定短时耐受电流(ka/4s)：20 工频耐受电压(有效值)(kv):42(相间、相对地)48(断口) 雷电冲击耐受电压(峰值)(kv)：75(相间、相对地)85(断口) 防护等级：ip3x特征1.母线、负荷开关、电缆室、操作联锁机构和低压控制室隔离；2.sf6负荷开关外壳为环氧树脂浇注而成，充sf6气体为灭弧和绝缘介质；3.sf6负荷开关适用于频繁操作系统，低压控制室内装有带位置指示器的弹簧机构和机械联锁装置；4.本柜可独立安装，也可根据供电需要组合成一进一出、一进二出、一进三出、二进二出等组合方案。

5柜体.金属表面做防腐处理或静电粉末喷涂。外形尺寸(mm)

宽度	375	500	750
高度		1850(1600)	
深度		1000	