

# GCK型低压抽出式配电柜

产品名称	GCK型低压抽出式配电柜
公司名称	锦州华亿电器设备有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	品牌:华亿电器 型号:GCK 额定电流:630-3150 ( A )
公司地址	锦州市太和区解放西路 3 5 号
联系电话	0416-2663908

## 产品详情

品牌	华亿电器	型号	GCK
额定电流	630-3150 ( A )	短路关合电流	50 ( KA )
壳体防护等级	IP4X	外形尺寸	600*800*2200 ( mm )
产品认证	CCC		

gck gcl型低压抽出式配电柜 gck、gcl型低压抽出式配电柜，是近年来进入市场的产品，它具有结构先进、外形美观、电气性能高安全可靠、维护方便等特点。可以作为马达控制中心，动力中心、无功功率补偿，主配电和分配电装置，既可有抽屉形式，亦可有固定分隔式。广泛应用于发电厂、矿山、冶金、石化、轻纺等低压配供电系统。主要技术参数 标准技术规范：iec439

gb7251 额定工作电压(v)：380、660 额定绝缘电压(v)：660 1000 额定电流(a)：630-3150 短时耐受电流(ka)：主母线50、80 峰值耐受电流(ka)：主母线110、176 抽屉单元主触头额定电流(a)：35-630 配(馈)电柜及控制柜回路数：1-18 电容补偿单柜最大容量(kvar)：480 防护等级：ip40特征1.框架为组合装配式结构，结构紧凑，抗冲击性强；2.各功能单元均独立隔室，模数化安装，抽屉单元在门关闭的情况下，实现独立单元试验位置，分离位置，标识清晰，所有单元都具有防误操作功能；3.抽屉设计合理、操作简便、进出线方便灵活，安装孔按模数e=20便于安装；4.相同规格的功能单元均有互换性，为用户提供迅速、快速的检修方案；5.所有金属表面均防腐处理，柜体环氧粉末喷涂。外形尺寸(mm)

宽度	600	800	1000	1200
高度	2200			
深度	800(1000)			