

# 复合风管厂商 西双版纳复合风管 云南艺海

产品名称	复合风管厂商 西双版纳复合风管 云南艺海
公司名称	云南艺海通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂
联系电话	18087831109 18087831109

## 产品详情

水平风管安装工艺要点:1.风管穿防火、防爆的墙体或楼板时两侧2米范围内保温材料应使用一级保温材料(如岩棉、玻璃棉),应设预埋套管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm,风管与防护套管之间应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵;2.玻镁复合风管、保温分管等新型风管,应采用工厂集中预制加工,加工质量应通过工艺性的检测或验证,其强度及严密性符合规范要求。现场进行分段组装安装,支吊架设置符合规范要求。

通风管道安装要求有哪些:1、板材表面应平整、厚度均匀,无凹凸及明显的压伤现象,并不得有裂纹、砂眼、结疤、刺边和锈蚀情况。2、型钢应该等型、均匀,不应该有裂纹、气泡、窝穴等其他影响质量的缺陷。3、其他材料不能因具有缺陷导致成品强度的降低或影响其使用效能。4、风管和配件表面平整、圆弧均匀,纵向接缝应错开;咬口缝应紧密、宽度均匀;焊缝应做外观检查,不应有气孔、砂眼、夹渣、裂缝等缺陷,焊接后,复合风管定制,钢板的变形应矫正。

镀锌风管的安装采用及保养方法:1.开启后应检验并且证实风管主机与管件的连接符合要求,风扇旋转稳定、电器部分包含电流这么载继电保护装置皆齐备之后,即可开启。2.行驶之中,运行应稳定无异响,复合风管厂商,如发现异常情况时,复合风管厂家,应立刻检修维修,西双版纳复合风管,如果电动机温升少于铭牌明定时,应检修冷却。3.行驶之中不准维修。对于无逆止装置的通风设备,应待风道回风消亡之后即可维修。4.不准于通风设备与通风管之上摆放或是挂任何物件,检修之后,应截断电源。长年停用时,应摆放于潮湿的室。

复合风管厂商-西双版纳复合风管-云南艺海(查看)由云南艺海通风设备有限公司提供。云南艺海通风设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。云南艺海——您可信赖的朋友,公司地址:云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂,联系人:余总。