

复合风管加工 云南艺海 红河复合风管

产品名称	复合风管加工 云南艺海 红河复合风管
公司名称	云南艺海通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂
联系电话	18087831109 18087831109

产品详情

不锈钢螺旋风管如何进行卸车搬运：1、在装卸搬运不锈钢螺旋风管前须对其重量、外形尺寸、受力点情况以及产品性能，运输通道等做需要了解，以便确定具体方法。2、卸车时，不能直接从车上推下、滚下，红河复合风管，搬运时不能直接在地面滚动，轻的可以用人工卸车，复合风管加工公司，搬离地面扛走，重的应特定设备卸车并用小车等器具搬运，并且有避免产品变形、擦伤的措施。

螺旋风管因应用于通风送冷，故归入风管类。这是按其用途定下的名称，但它又可用于其它地方，甚至用来排水，排液体或作容器，这就不能叫它风管。按构造来命名，应管它叫螺旋咬缝薄壁管，由于主要用金属做的又管它叫螺旋咬缝金属管。如果按材料归类命名，复合风管加工，大概可有这几个名：镀锌（铁）螺旋管、不锈钢螺旋管、铝螺旋管，复合风管工厂，或为了区别于现有不锈钢管，可管它叫超薄不锈钢管，因它可用0.3毫米甚至更薄的不锈钢带卷制而成。

风管支、吊架的安装应符合下列规定:1 风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m

和375m；对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于3m。2

风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固。3

风管支、吊架宜按图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。复合风管加工-云南艺海-红河复合风管由云南艺海通风设备有限公司提供。云南艺海通风设备有限公司为客户提供“法兰，风机设备，阀门，剪板机，”等业务，公司拥有“艺海”等品牌，专注于调节阀等行业。，在云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：余总。