

园林人造草坪供应

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 园林人造草坪供应 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售部 |
| 价格 | 6.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 产品名:人造草坪 规格:13mm |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18031719050 18031719050 |

产品详情

人造草坪的铺装工艺

人造草坪施工基础可分为三种材质的基础，水泥混凝土基础、沥青基础及灰土基础。在人造草坪施工前必须对基础进行质量验收，由公司指定专人进行验收,并形成基础验收报告,合格方可施工,不合格严禁施工。

1、施工准备

编制施工方案，并报公司审核。

工程用量编制材料计划，确保施工质量和工期。

2、施工流程

基础查验 清扫除尘 基础找平 草皮摊放 草皮对准 粘结带放置 粘结带涂胶 草皮压紧
草皮整理 草皮灌砂 现场清理 交工验收 维护保养

3、基础处理

清理现场，对需铺设草坪的场地进行清理，清除油污杂物、泥土等垃圾。

场地四周应保持清洁，严禁垃圾入场。

对修建时间较长的旧场地，必须清理伸缩缝，填入新材料。

4、粘结带铺设

粘结带铺设单层顺向排列，每条粘结带之间必须拼接完整。

底层粘结带必须铺设平整，不能有皱起现象。

粘结带两端必须固定好。

5、草坪铺设

草坪运抵施工现场

用专用工具对草坪进行铺设、拉平、切边对缝，草苗方向必须一致，否则易产生视觉色差。

用专用接缝防水胶和粘结带使草坪接缝处连接好，待胶水产生粘结力后再压实。

铺设粘接后应检查是否平整牢固。

按图纸要求对面层划线，拼接并进行校验。

检查校验后，方可以填充石英砂和橡胶颗粒。在草坪中注石英砂，使石英砂隐藏在草毛的根部，形成保护草毛的作用，使草坪更为耐用。冲注石英砂的厚度按不同高度草坪而定。

石英砂及橡胶颗粒填充方式：机械填充（铺砂机）、人工摊铺