阳燃屏蔽电缆3*6+1*6

产品名称	阻燃屏蔽电缆3*6+1*6
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

阻燃电缆3*6+1*6和RVVP有什么区别一,名称不同RVVP是一种软导体PVC绝缘外加层和PVC护套的电缆,全称铜芯聚氯绝缘聚氯护套铜网编织软电缆,又叫做电气连接抗干扰软电缆。KVVRP全称:铜芯聚氯绝缘聚氯护套编织阻燃C类控制软电缆,多适用于信号干扰较大的区域。二,电压不同RVVP电压300/300V KVVRP电压450/750V 阻燃电缆3*6+1*6 三,执行标准不同RVVP标准JB/T8734.5-2012 KVVRP标准GB/T9330-2008 四,应用场景不同RVVP适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、安全的传输数据电缆 KVVRP敷设在室内,应用于有移动信号干扰大的要求的场所。 阻燃电缆3*6+1*6 plc与计算机的硬件连接PLC与计算机连接需要用到通信电缆,常用电缆有两种,一种是FX - 232AWCH(简称SC09)电缆,该电缆含有RS232C / RS422转换器;另一种FX-USB - AW(又称USB - SC9 - FX)电缆,,该电缆含有USB / RS232换器。在选用plc编程电缆时,先查看计算机是否具有COM接口,因为现在很多计算机已经取消了这种接口,如果计算机有COM接口,可选用FX - 232AWC - H电缆连接PLC和计算机。