

消防通风抗震支架 铜陵抗震支架 安徽道达|厂家供应

产品名称	消防通风抗震支架 铜陵抗震支架 安徽道达 厂家供应
公司名称	安徽道达交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县水湖镇新兴工业园
联系电话	13696534999 13696534999

产品详情

保温管道的抗震支架限位应按照管道保温后的尺寸设计，且不应限制管道热胀冷缩产生的位移。注：抗震支架后扩底锚栓是采用的抓力，据说。抗震支吊架在安装形式上利用了三角形的稳定性原理，把震时的纵向力和横向力进行综合承载，改变管线系统动力特性由柔变刚。使设备、管道更牢固，减少因震时引起的次生灾害。抗震支架应根据其承受的荷载进行验算；组成抗震之架的所有构件应该采用成品构件，连接紧固件的构件应便于安装。

抗震支吊架在安装形式上利用了三角形的稳定性原理，把震时的纵向力和横向力进行综合承载，铜陵抗震支架，改变管线系统动力特性由柔变刚。使设备、管道更牢固，消防通风抗震支架，减少因震时引起的次生灾害。抗震支架C型钢槽钢特点与优点：新颖的轴向加筋设计增加了C型钢槽钢的抗弯能力；C型钢槽钢的背面有辅助标距，方便安装时的现场加工。为确保安装连接可靠性，抗震支架系统使用的连接扣件必须是一体式连接扣件，不得使用螺栓和弹簧螺母的分开组合的连接方式。

抗震支架轻型C型钢侧面须有轴向加强筋，水管抗震支架，以加强截面刚度，确保运输、切割及安装时轻型C型钢截面无变形。抗震连接构件与建筑混凝土结构体连接的锚栓，防震支架，应采用其有机锁键效应的后扩底锚栓，不得使用膨胀锚栓。保温管道的抗震支架限位应按照管道保温后的尺寸设计，且不应限制管道热胀冷缩产生的位移。注：抗震支

架后扩底锚栓是采用的抓力，据说。

消防通风抗震支架-铜陵抗震支架-安徽道达|厂家供应(查看)由安徽道达交通设施有限公司提供。“抗震支架,波形护栏”选择安徽道达交通设施有限公司，公司位于：安徽省合肥市长丰县水湖镇新兴工业园，多年来，安徽道达坚持为客户提供好的服务，联系人：董总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽道达期待成为您的长期合作伙伴！