

压差开关

产品名称	压差开关
公司名称	广州晋宇自动控制设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区桥中中路171号首层
联系电话	86-02081376938 13760887158

产品详情

PCT/DPS系列压差开关适用于暖通空调及能源管理方面的真空、有压力和压差的转换，可感应空气的正压或压差。

这种压力转换器小巧易于安装，内设可调转换压差的线形比例设置旋钮。简单的校核、调节使得该转换器省时又经济，不需使用压力计，但压力计可用于校核开关的总体工作。PCT/DPS的一些最常见的应用如下：

空气压力控制

风管监测

风机、过滤器的监测

PCT/DPS系列压力开关适用范围为20至 - 200Pa，最高为500 - 2500Pa。能自动复位，可调峰值和启动压差的范围较大。产品包括一个单刀双掷开关，用电250 VAC @ 1.5 Amps。所有的配线连接选用铁锹连接器，最大金属线尺寸是16AWG。DPS系列压力转换器包含一个1/2" 线管接口，安装在国际电器制造协会4号透明合成外壳内。

产品规格

输入压力范围		被测物质	空气或非降解硅燃烧副产品
电功率	250 VAC, 1.5 (0.4) A	工作温度范围	-40 至 185 (-20 至 85)
输出	一套单刀双置开关	安装方式	垂直安装
最大压力	5000Pa	寿命	1,000,000

尺寸

订货信息：

型号		
PCT/DPS[]		
峰值范围	可调转换压差	
205A	- (40至200Pa)	20至40Pa
205B	- (50至500Pa)	20至40Pa
205C	- (200至1000Pa)	100至200Pa
205D	- (500至2500Pa)	150至300Pa

注:控制量程内的可调触发设定点标定在垂直安装位置,压力接口朝下,如果装配在水平位置,要从设计设定点扣除2mm水柱的偏移量。如设定点已在量程的底端,不要水平安装DPS。

示例: PCT/DPS205A 或 PCT/DPS205B 或 PCT/DPS205C