

防爆3C认证 | 防爆分体式风冷空调的安装位置

产品名称	防爆3C认证 防爆分体式风冷空调的安装位置
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

分体式防爆空调水冷式空调的安装位置挑选包含空调内机和空调外机的安装位置。

a.防爆空调内机安装位置的挑选

防爆空调内机的安装位置?挑选时需要注意下列规定。

- 1)防爆分体式风冷空调的空调内机容积比较大，一般不可以放在地上或焊接。冷/暖空气能够做为热原周边坐椅的置物架，室内空气质量能够分布均匀送至每个地区。
- 2)空调内机正面和两边维持一定的空间。一般来说，前边应当在10cm前后，两侧*少有50cm，以推动室内通风。
- 3)挑选对外部气体影响较小的空调外机位置，使空调内机与外机中间的连接管尽量短，以降低冷媒流动阻力的*短距离。

b.防爆空调外机安装位置的挑选

挑选一般空调外机的安装位置时，需要注意下列规定。

- 1)防爆分体式风冷空调和重型空调外机的制冷水平(一般2台主机约45KG，3匹约70KG，5大匹主机约90KG)，所以应选用能承担机体重量和震动的地区，和不易造成噪声的地区，如混凝土预制墙波动站的工程施工。需要强调的是，分体式防爆空调和角支架比较大的水冷式空调的空调外机非常容易发生浸蚀产品质量问题，危害设施的安全性和日后的维护保养，因而空调外机不适合组装在外面墙壁。
- 2)在空调外机的前、后、左、右空出一定的空间，便于排水管道、制冷，方便组装和维护。空调外机

在避开障碍物前，应在50米之上，上端应在10米之上，上下外壁和后尾应在10米左右。

3)假如有可能，挑选荫凉的地方(如北方地区)组装。

4)为防止易燃气体、腐蚀气体、发热量和蒸汽源(如餐厅厨房)对空调外机的影响，风不影响邻居*合适。