

防爆合格证 | 针对清洗防爆空调注意事项是什么？

产品名称	防爆合格证 针对清洗防爆空调注意事项是什么？
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

防爆空调长期不用后再度运行要注意什么：

- 1、防爆空调内机：室内空气尽管要好很多，可是长期放置仍然有许多浮灰，在使用时必须用湿抹布细心擦洗一遍，如此能防止在吹空调时通风口灰尘飞扬。
- 2、防爆空调外机：户外环境是很差的，因为空调室外机长期放置户外，想擦得干净不易，可以先检查一下空调室外机，看一下里边是否有脏东西，例如落叶、小动物尸体之类的。先清理一下，确实够不上的就需要请专业清洗空调人员了。
- 3、清洗过滤网：空调过滤网是空调换季使用时一定要清洗的，一个冬天没有使用空调，也非常容易让空调内留有发霉的物质。开空调前盖后，将空调过滤网卸掉外露空调蒸发器翅式，在翅式表层上用喷水壶均匀的喷撒空调清洁剂。设备滤网，在滤网上喷撒气体清新剂，再换干净布轻擦外壳表面，就可去除污垢，让防爆空调面目一新。防爆空调清洁剂离空调蒸发器翅式5cm上下的向空调蒸发器翅式均匀喷洒，倘若特别脏的翅再度不断喷洒清洗一遍，使以前的附属物分解。
- 4、空调消毒：细心闻一闻中央空调里边，假如异味很严重，**找保洁公司来实现消毒杀菌处理，防止病菌吹出来影响工作人员健康。
- 5、隔10分钟后，插电打开防爆空调致冷30min，使废水脏污顺排水管排出，清理完的废水顺排水管流出去，不发生传染，且清理后十分明显。初次运用空调要打开窗户：即便通过以上的清理维护保养，转季使用防爆空调时，也一定要打开窗户，把空调调至自然通风就可以了，那样可以把污垢都吹走。

清洗防爆空调*主要的阶段，便是清洗空调的里外热交换器，务必把空调外壳拆下来，用专业工具深度清洗，把潜藏在热交换器里面的尘土、细菌清洗干净。这不但要拥有专业的拆装空调知识，更应该有全套

专门的设备。这些阶段的冲洗工作中**是让专业人员开展。空调的清理应当包含三个部分，第一是空调外壳和外露部分，是很容易受污染的构件;第二是过滤网清洗，是关键*重要部位;第三是冷却器和蒸发器部分，较为罕见，与检修结合在一块，相当于小系统的清理，归属于非常大的“手术”。

防爆空调外壳和相对应构件的清理较简易，用户能够自主清理。只需冷水里加少量洗衣液和洗洁剂，或专门的空调清洗剂就可以把空调绝大多数清洗干净。“在清洗控制面板时留意不必太用力，污迹偏重可以用水稀释液的中性清洗剂，先拧出布里的水，再开展擦洗，清理后完全擦干净外壳的洗洁剂。

假如滤网积污太多，则可用水或洗洁剂刷洗，但不可用50 以上的热水或肥皂粉、汽油、香蕉水等强碱、酸性液体清理，以防形变。