

# 防爆合格证办理 | 防爆空调做什么保养能够避免特性降低

产品名称	防爆合格证办理   防爆空调做什么保养能够避免特性降低
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:10-15天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

大家都知道防爆空调并不属于一般的空调产品，反而是特定行业应用的一种防爆电气设备。而防爆空调的办公环境也需要区划为持续高温、超低温、高温、低温等，防爆空调主要运用于原油、化工厂、石化厂、深海石油平台等易燃易爆环境的制冷和制热，防爆空调的外形和使用方法与普通空调并没有什么大的差别。但是在长期用的情况下为了避免防爆空调特性降低造成使用期限减少，日常对防爆空调的维护保养就变得非常重要。我们应该做些什么呢？

1.过滤网的定时清理。一般来说应用2-3个星期过后，必须对气体过滤网清洗一次。清理时，拉着滤网的拉手，将其从控制面板后取下，用吸尘器吸出过滤网眼里的尘土，再换小于40℃的冷水清洗。若有油烟类化合物，可放到肥皂液或中性化清洗水溶液里清理，之后再换冷水洗除，并使之所有干燥后，再从新装回防爆空调上。清理控制面板和外壳。经常用软布抹除控制面板和外壳里的尘土和脏物。假如很脏，可以用软布蘸肥皂液或用45℃以内的温水清洗，再换软布擦拭。切勿用汽油、煤油或化学药物等清洗。

2.冷却器翅片尘土的按时清理。为避免空调冷却器上沾有过多的尘土，危害防爆空调的换热能力，应一个月上下对冷却器的板翅片用吸尘器或手提电吹风清理一次，便于排热，针对防爆热泵机组空调，在冬天雨雪天应按时清扫发电机组周边的降雪，以防干扰其工作效能，当空调停用一个月之上不使用时，在关机前要选在烘干的气温里让空调独立通风运作2小时上下，使空调里面干燥。随后将防爆空调的电源插座拔掉。