

# 活动式挡烟垂壁定制 江苏活动式挡烟垂壁 选择恒邦防火

产品名称	活动式挡烟垂壁定制 江苏活动式挡烟垂壁 选择恒邦防火
公司名称	杭州恒邦防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳市大源镇兴源路8号
联系电话	18968046586 18968046586

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：杭州恒邦防火材料有限公司

外型(1)挡烟垂壁的标识牌应坚固，标志应清晰。

(2)挡烟垂壁金属材料零部件表面不允许有裂痕、压坑及显著的凸凹、锤痕、毛边、孔眼等缺点;其表面务必做防锈处理解决，镀层、涂层应匀称，活动式挡烟垂壁批发，不可有斑剥、流动状况。(3)卷帘式挡烟垂壁的挡烟构件不允许有撕破、缺角、挖补、烂洞、歪斜、漏线、断开、经细纱相对密度显著不匀及差等缺点;其表面应竖直、干净整洁、美观大方。

(4)各零部件的拼装、拼凑处不允许有移位。2)原材料及零部件(1)挡烟垂壁常用的各种各样原料务必合乎相对应或的要求。(2)挡烟垂壁常用的电动机及控制柜(含按键盒)该是经我测中心检测达标的商品。(3)挡烟垂壁挡烟构件在 $(200 \pm 15)$ 、 $(25 \pm 5)$ Pa气体压力时的漏烟量应不超 $25\text{m}/(\text{m} \cdot \text{h})$ 。(4)卷帘式挡烟垂壁挡烟构件若由二块或二块之上纺织物缝纫时，其钢筋搭接总宽应不小于20毫米。(5)每节挡烟垂壁的总宽不可以达到防烟分区规定时，可以用三节垂壁以钢筋搭接的方式安装应用，且钢筋搭接总宽应达到：a)卷帘式挡烟垂壁应不小于100毫米;b)翻平板式挡烟垂壁应不小于20毫米。

## 挡烟垂壁

活动式防火布挡烟垂壁的价钱是贵的一种挡烟垂壁材料，

活动式挡烟垂壁安装在吊顶内，活动式挡烟垂壁价格，平常挡烟垂壁底垂条的底边与吊顶平齐，从下往上看，看不见挡烟垂壁。那样活动式挡烟垂壁就会有非常好的隐秘性和装饰艺术。当碰到火灾事故收到火灾数据信号时，活动式挡烟垂壁就会全自动松驰，活动式挡烟垂壁定制，产生防烟分区。其关键应用于有吊顶的场地。

## 玻璃钢材质挡烟垂壁

### (1)移动式夹丝防火玻璃挡烟垂壁

夹丝防火玻璃也被称作钢化玻璃，因其夹层玻璃管理中心镶有不锈钢丝而而出名，由于他的安全系数因此在欧洲国家普遍应用于在挡烟垂壁上。它的突显优势是碰到外力作用冲击性玻璃破碎时，由于不锈钢丝的联接破碎的玻璃不容出或者的坍塌，这一点使其具备片式防火玻璃挡烟垂壁沒有的安全系数。夹丝防火玻璃挡烟垂壁普遍的运用于人口流动大的大型商场，江苏活动式挡烟垂壁，商场或者车子、货运物流经常的生产车间、停车位等。

介绍单节挡烟垂壁（1）挡烟垂壁所用的各种原资料必需契合相应国度规范或行业规范的规则

（2）挡烟垂壁所用的电机及控制箱（含按钮盒）应是经国度检测机构检验合格的产品。

（3）挡烟垂壁挡烟部件在（ $200 \pm 15$ ）、（ $25 \pm 5$ ）Pa差压时的漏烟量应不大于 $25\text{m}/(\text{m} \cdot \text{h})$ 。

（4）卷帘式挡烟垂壁挡烟部件若由两块或两块以上织物缝制时，其搭接宽度应不小于20mm。（5）节挡烟垂单壁的宽度不能满足防烟分区请求时，可用多节垂壁以搭接的方式装置运用，且搭接宽度应满足：a）卷帘式挡烟垂壁应不小于100mm；b）翻板式挡烟垂壁应不小于20mm。

活动式挡烟垂壁定制-江苏活动式挡烟垂壁-选择恒邦防火(查看)由杭州恒邦防火材料有限公司提供。杭州恒邦防火材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！