

# 河源膜包线 东莞达创电线有限公司 自粘性膜包线

产品名称	河源膜包线 东莞达创电线有限公司 自粘性膜包线
公司名称	东莞市达创电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号
联系电话	18938225356 18938225356

## 产品详情

目前聚酯膜包线可以作以下的用途：磁带（录音、录计算机磁带、仪器用磁带、软磁盘）带基、片基、感光胶片片基、印刷片基、护卡膜、用膜、激光防伪标记用膜、乐器鼓膜、汽车遮阳纸用膜、烫金膜、彩印复合包装膜、烫金镀铝膜等等。随着聚酯膜包线应用领域的不断拓宽，应用层次的逐步加深和树脂原料的开发、改进、拉膜工艺的改进和完善

聚酯膜包线，各种漆包线的质量特性各不相同，但都同样具备机械性能，化学性能，自粘性膜包线，电性能，热性能四大性能。聚酯膜包线，由导体和绝缘层两部组成，裸线经退火软化后，再经过多次涂漆，烘焙而成。

热风自粘是在绕制线圈过程中通过在产品线圈部分吹热风的形式从而达到自粘的效果，膜包线定做，热风的温度根据不同漆膜、绕线速度、线径大小等因素，所需温度有所差异，膜包线公司，如一般漆膜需要的温度是度，河源膜包线，特殊漆膜的温度，膜包线

麦拉线，又称迈拉线，膜包线，“麦拉”即“Mylar”的音译，是由美国杜邦公司成功研制并工业化生产的早的PET薄膜，麦拉线是在漆包绞合线（LITZ线）或者丝包线的表层上再加以按比例缠绕包覆麦拉膜后的绝缘导线。膜包线

膜包线是由特定的绝缘材料绕包而成的绕组线，组合导线是由若干根绕组线或铜、铝导线按规定要求排列，由特定的绝缘材料绕包而成的绕组线。膜包线是由电阻与导线组合，能增大导电性且绝缘效果好

所以可以作为线材的绝缘护套来绕制高频电感器及变压器等应用于转换器、通讯设备、超声波设备、声纳设备、视讯设备、无线电设备及热电感设备等。

河源膜包线-东莞达创电线有限公司-自粘性膜包线由东莞市达创电线有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市达创电线有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为裸电线及裸导体制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!