

两翼自动旋转门 合肥皓翔|质量可靠 宣城旋转门

产品名称	两翼自动旋转门 合肥皓翔 质量可靠 宣城旋转门
公司名称	合肥皓翔自动门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五里庙装饰世界G7—111号
联系电话	15956976689 15956976689

产品详情

可节约日益匮乏的能源成为旋转门在酒店被广泛应用，大有取代各种平推门或平滑门之势的较重要的原因。旋转门上部为玻璃隔断时，旋转门厂家，其下沿与旋转门顶部的距离为10毫米。旋转门上部为天花板时，与旋转门顶部的距离应为30毫米。尤其是在中国室内外温差较大的冬夏两季，酒店大门如果安装有时刻能隔断室内外空气对流的旋转门，节约采暖或制冷的能量是十分可观的。

拖动电机采具有强磁力的特殊稀土材料制造的永磁式直流电动机，有良好的动态特性，旋转门价格，在额定情况下可连续工作15年以上。旋转门在安装的时候是很重要的，这是保障旋转门质量的关键。安装的质量影响旋转门的整体功能，所以旋转门的安装一定要做好充分的技术准备，我们的旋转门出入口有红外线防夹传感器，他和旋转翼前沿的红外防夹传感器相互工作，能够能好的保护我们通过的安全性，。

旋转门安装要求，两翼自动旋转门，电源要求A、为使用安全和检修的方便，宣城旋转门，应设置独立的旋转门电源：交流220V、50HZ。单组3*1。5平方毫米铜芯护套电缆，其中一根为保护地线。如今自动门以其自动启闭、智能方便的优点而被银行、酒店、写字楼等场所广泛使用。按启闭形式分:可分为推拉门、平开门、折叠门和旋转门，除了防夹我们另外一个担心的就是会不会被撞到，特别是小孩子，不能很好的掌控速度，同样的我们自动旋转门立柱胶条及旋转翼立柱胶条内也都装有挤压传感器。旋转门上部为玻璃隔断时，其下沿与旋转门顶部的距离为10毫米。旋转门上部为天花板时，与旋转门顶部的距离应

为30毫米。酒店旋转门的主、辅轮的轮箍以特殊合成材料制成，配以钢质轨道，组成低噪声不会磨损的传动件。两翼自动旋转门作为自动旋转门中使用比较多的产品之一，。

两翼自动旋转门-合肥皓翔|质量可靠-

宣城旋转门由合肥皓翔自动门有限公司提供。合肥皓翔自动门有限公司是安徽合肥,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥皓翔领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥皓翔更加美好的未来。