

# 台州pvc电工胶带 利兴胶带生产厂家

产品名称	台州pvc电工胶带 利兴胶带生产厂家
公司名称	东莞市利兴胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路15号厂房
联系电话	13826930141

## 产品详情

### 怎样挑选pvc电工胶带

pvc电工胶带的类型很多，用于粘贴不同东西的胶带的材料也不同。让我们今天看看。1. 热熔胶：适用于粘接铭牌，塑料，五金件以及在不平坦的表面上粘接。原因：颜色为半透明或琥珀色，热熔软化温度为116-123℃，具有良好的稠度，均匀的粘结厚度，无溶剂，易于加工并且对许多物体具有良好的粘合性。2. 泡沫基材pvc电工胶带：适用于粘合空调，办公家具，通讯产品，并可以代替螺丝固定设计。原因：它具有柔软性，良好的适形性，良好的初始粘合性和保持粘合性，良好的耐溶剂性和耐紫外线性的优点。3. 无纺布基材pvc电工胶带：适用于铭牌，塑料层压板，汽车，手机，电器，海绵，橡胶，标牌，纸制品，玩具等行业以及家用电器和电子仪器零件组装。原因：一般长期耐温70-80℃，良好的粘度和加工性。4. 不带基材的pvc电工胶带：适用于粘合铭牌，pvc电工胶带生产厂，面板和装饰部件。原因：通常长期耐温在120-145℃，加工性好，耐温性好，粘合效果好，防落，防水性能好。5. PET基材pvc电工胶带：适用于粘合铭牌，LCD，装饰品和装饰部件。原因：良好的耐热性和较强的抗剪切性。对pvc电工胶带粘度的主要影响是温度，湿度，清洁度，耐高温pvc电工胶带，压力，时间等。首先，一般的pvc电工胶带适合在10度至40度的温度下进行层压加工，超过或低于此温度都会影响糊剂的效果。其次，是湿度。太多的湿度会导致湿气附着在单板上，这会影响胶带和粘附对象的粘附力。干燥的表面更合适。第三，要粘附在pvc电工胶带上的物体表面需要清洁。如果表面多尘，油腻等，会影响粘接效果。再一次，在粘合过程中施加压力，将普通物体完全固定，然后反压三遍。台州pvc电工胶带，pvc电工胶带需要24小时才能达到的效果。

### 什么是pvc电工胶带

pvc电工胶带的类型也很多：网状pvc电工胶带，增强型pvc电工胶带，橡胶pvc电工胶带，高温pvc电工胶带，无纺布pvc电工胶带，pvc电工胶带免费胶带，薄纸pvc电工胶带，双面玻璃布胶带，PETpvc电工胶带，泡沫pvc电工胶带，热熔胶带，导电胶带，PET胶带，遮蔽胶带，电工胶带，耐高温胶带，玛拉胶带，非基材胶带，醋酸布胶带，PVC胶带被用于各个行业的生产过程中；pvc电工胶带包括：白油胶，黄色热熔胶，水胶，刺绣胶。pvc电工胶带是以纸，布和塑料薄膜为基材的卷，然后在上述基材上均匀涂以弹性体压敏胶或树脂压敏胶。胶带由三部分组成：基础材料，粘合剂，离型纸（薄膜）或硅油纸。带有基材的pvc电工胶带是基于薄纸，PET，PVC薄膜，无纺布，泡沫，泡沫，薄膜~~等。均匀涂布在两面侧面在上述基材上的由布类弹性体压敏粘合剂或树脂压敏粘合剂，类压敏粘合剂等制成的卷或片状胶带由基材，粘合剂，离型纸（膜）的部分组成。无底pvc电工胶带涂布在离型纸（薄膜）材料上（弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶，类压敏胶~~等）由胶粘剂制成的卷或片胶带，剥离纸（膜）的一部分。胶水可分为溶剂型胶带（油基pvc电工胶带），乳液型胶带（水基pvc电工胶带），热熔胶带和压延胶胶粘带，活性胶粘带。通常，它广泛用于皮革，铭牌，文具，电子产品，汽车装饰固定，制鞋业，造纸，手工艺品粘贴和定位等。热熔pvc电工胶带主要用于贴纸，文具，办公室等。油性pvc电工胶带主要用于皮革制品，珍珠棉，海绵和鞋类产品等高粘度方面。绣花pvc电工胶带主要用于电脑绣花。

在日常生活中，我们仍然对pvc电工胶带了解很多。例如，它可以用来粘贴书籍，简单的东西，有时它不仅可以粘贴东西，而且还是一种装饰。接下来，让我们了解一下他的一些功能和使用范围！pvc电工胶带具有良好的性能和优点。使用范围pvc电工胶带非常耐热且耐腐蚀。即使在温度变化的情况下也可以保持稳定的附着力；它是金属和镀金的，对塑料，木材，纸张，硅树脂，塑料和其他不易粘附的表面具有良好的附着力；它具有吸收外部冲击，振动和噪音的效果，并可以防止不同金属之间的腐蚀。附着力强，在高温和低温环境下具有良好的附着力持久性。由于pvc电工胶带具有上述性能优势，批发pvc电工胶带，因此广泛用于以下行业：1.粘贴广告面板或文字，各种架子；2.粘贴微波炉的门面板，空调的前面板3.组装铁路车辆的内部和外部面板，用于电气面板或自动扶梯的钢板；4.用于固定印刷电路板的增强板，组装用于空调，家具和自动售货机的增强材料；5.航空航天领域的飞机制造和组装；6.家用电器的组装，金属板加强件的固定带扣具有耐火和耐温的特性，通常用于PVC材料上的抗增塑剂系列。它也可以缝制或与不同的压敏粘合剂匹配。这是一个可以反复打开的高强度行业。紧固件被许多蘑菇状的突起咬在一起时，会产生很强的正向拉力和剪切力，从而可以牢固地固定各种不同的材料并便于重复打开。适用于高强度临时固定。搭扣分为多种形式，橡胶粘合剂和无粘合剂可供选择，它也可以用于各种材料的临时固定。例如车辆的组装，展览布置等。另一种类型的工业紧固件适用于金属，玻璃纤维增强塑料和塑料等材料的高强度临时固定，并且适用于木材和木材的高强度临时固定。其他不适合使用粘合剂的材料。它不仅固定各种不同的材料，而且可以轻松地重新打开。它适用于各种轻型和小型材料的临时固定，例如电子产品组件，展览等的固定。

。