

重型设备吊装 南京设备吊装 顶好机电

产品名称	重型设备吊装 南京设备吊装 顶好机电
公司名称	盐城顶好机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室
联系电话	15150198717 15150198717

产品详情

试吊过程中的注意事项

吊运物上的零星物件必须清除，防止吊运中坠落伤人.广州吊装公司发布。大型物件及分段翻身吊运前，应划出警戒区，检查各点受力情况及吊耳的焊接质量，并经试吊，确认安全，方可指挥起吊翻身。

起吊物件时，必须先试吊，离地不高于0.5米，经检查确认稳妥，并用围绳牵住吊物保持平稳，方可指挥起吊运行.要求试吊1次方可正常吊运。起吊物件应有专人负责，统一指挥.指挥时不准戴手套，手势要清楚，信号要明确，不得远距离指挥吊物。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，精密设备吊装，欢迎新老客户来电咨询！

吊装要求

采用回转法或扳倒法吊装塔罐时，塔体底部安装的铰腕必须具有抵抗起吊过程中所产生水平推力的能力，重型设备吊装，起吊过程中塔体的左右溜绳必须牢靠，塔体回转就位高度时，南京设备吊装，使其慢慢落入基础，避免发生意外和变形。

在架体上或建筑物上安装设备时，其强度和稳定性要达到安装条件的要求。在设备安装定位后要按图纸的要求连接紧固或焊接，满足了设计要求的强度和具有稳固性后，工厂机电设备吊装，才能脱钩，否则要进行临时固定。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

起重工序中，吊车安全、使液压机械运行，根据系统压力，运行速度、工作油量、环境温度正确地选用液压油，合理地使用与维护，长期保持油液优良的工作性能。针对这一点，平时要按规范操作，合理管理。吊车操作规程中对轨道坡度的严格要求也是从稳定性出发的，因为坡度大了，车身自重及平衡重的便会移向重物一方从而减小稳定力矩，另外因塔身倾斜吊钩远离吊车中心，从而增加了倾翻力矩，这样就使稳定系数变小了，增加了吊车翻车的危险性。吊车的正确操作应该是垂直起吊，如果斜吊重物等于加大了起重力矩，即增加了倾翻力矩，斜度越大，力臂越大，倾翻力矩越大，稳定系数就越小，因此操作规程规定不许斜吊重物。

重型设备吊装-南京设备吊装-顶好机电(查看)由盐城顶好机电设备安装工程有限公司提供。盐城顶好机电设备安装工程有限公司是一家从事“装卸搬运,包装服务”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“顶好机电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使顶好机电在堆垛搬运机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！