

济南恒泰利质量保障 热缩膜批发 黑龙江热缩膜

产品名称	济南恒泰利质量保障 热缩膜批发 黑龙江热缩膜
公司名称	济南恒泰利包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区党家街道办事处催马村路北
联系电话	15806659595 15806659595

产品详情

1、收缩薄膜耐磨性好，又具有很高的抗压强度，保证接纳内容物的重量。2、热收缩膜清晰度高，故标识色泽鲜艳，光泽度好。3、热收缩包装能包装一般方法无法包装的异型产品。4、热收缩膜收拢后紧靠产品，包装紧密并可呈现产品外型外观，包装后产品美观大方。5、热收缩包装有较好的密封性，防水，耐污，防锈处理功效，能延长的食品保管期，有利于储藏，有利于室外堆积。6、热收缩膜能对包装器皿给予360度的装饰，并将产品表明等产品信息包装印刷在标识上，热缩膜厂家，使顾客无需打开包装就能理解产品性能。热收缩膜在现今市场中还是比较受人欢迎一种塑料薄膜，其原因不只因为热收缩的所具有的特性，也有热收缩膜的应用范围也比较广泛，热收缩膜产品不但韧性好，并且耐磨损性好，热收缩膜生产厂家就为大家简单介绍一下热收缩膜的常用特性，假如你是热收缩膜的热爱者之一，那么就一起来看一下吧。1、热收缩膜的成本节约性：运用热收缩膜开展产品包装，能够进一步降低维护成本，同时还可以减少工人劳动效率，提升包装及其包装级别，那也是热收缩膜厂家生产的热收缩膜的一大亮点。2、热收缩膜的集装化：这也是热收缩膜的特点之一。依靠热收缩膜的盘绕力和回缩性，将产品紧密地、稳固地绑扎成一个单元，使零散小物件成为一个总体。3、热收缩膜具备缩小变动性：依靠热收缩膜拉伸后回缩力将产品开展盘绕包装，形成一个紧密的、不占空间的模块总体，使产品各拖盘紧密地包裹在一起，能够有效地避免运输过程中产品的互相移位与挪动，同时可调整的拉伸力能使硬质的产品紧靠，使软塑产品缩紧。

PE热收缩膜特性PE热收缩膜是另一种有悠久的历史收缩膜。简言之，PE热收缩膜就是用聚乙烯作为原料生产的热收缩薄膜。不同于PVC收缩膜，PE收缩膜是通过一般吹膜工艺生产的。由于生产生产加工气温高（远高于聚乙烯熔点），热缩膜批发，因此一般使用含有大量长碳键构造的密度低聚乙烯（LDPE）作为生产原料。那般才能得到充裕打横收缩的塑料膜。近几年来，伴随催化剂载体技术和聚合工艺的高速发展，一部分新型茂金属聚乙烯和线形密度低聚乙烯在提供优异工艺性能前提下，热缩膜定做，也能提供好一点的打横收缩特性。因此市场里出现很多高透明、高强度的PE收缩膜。POF热收缩膜特性POF收缩膜在近几年来拥有十分快速地发展趋势。普通POF收缩膜是三元聚丙烯（ter-PP）表面，线形密度低聚乙烯（LLDPE）纤维管的三层共挤构造。与PVC收缩膜类似，POF收缩膜也是用双泡法生产的。因为第二膜泡不易平稳，所以对中线形密度低聚乙烯的要求很高。陶氏的2045被称之为POF膜的常见原料。化学交联膜是POF收缩膜里的产品。与普通POF膜不一样，化学交联膜是纯PE构造。生产加工工艺也与普通双泡法有所不同。生产化学交联膜时，必须在第二膜泡前运用电子束辐照对PE膜泡开展化学交联。较

一般POF膜，化学交联膜具备更加好的收拢和封合特性，可以融入不同类型的包装设备和内容物。再加上生产加工工艺繁杂、难度高，增加值也比一般POF膜高很多。

收缩膜对温度有什么要求？

环保型多层共挤聚烯烃POF收缩膜，黑龙江热缩膜，是在设备中将线性低密度聚乙烯(LLDPE)作为中间层，共聚(PP)作为内、外层，经特殊工艺将内、中、外三层共同挤压，而制成的具有高透明度，高收缩率及热封性能良好的热收缩薄膜。

POF收缩膜的收缩温度一般在140-180之间。温差的设定取决于收缩炉的本身。产品进入热收缩有一个过程，一般是先加温，后收缩，出来时有一个冷却的时间，所以选择收缩炉是关键，不同材质的收缩膜可选择不同功能的收缩炉，POF环保热收缩膜选择炉内温度循环的恒温收缩炉，这样可避免产品在收缩过程中受热不匀，影响收缩效果。

POF收缩膜的优点介绍，摩擦系数稳定，适用于高速包装机。其次薄膜层间比例均匀，封合强度大。还有就是厚薄均匀，收缩率高达65%，可用于各种异性包装。

济南恒泰利质量保障(图)-热缩膜批发-

黑龙江热缩膜由济南恒泰利包装材料有限公司提供。济南恒泰利包装材料有限公司是山东 济南 ,塑料材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南恒泰利领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南恒泰利更加美好的未来。