

辽宁沈阳绞肉机,肉丸打浆机,肉丸成型机,自动煮丸水槽

产品名称	辽宁沈阳绞肉机,肉丸打浆机,肉丸成型机,自动煮丸水槽
公司名称	沈阳玉祥机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市沈河区方家栏路53-1号
联系电话	024-88018138 13840029058

产品详情

辽宁沈阳绞肉机,肉丸打浆机,肉丸成型机,自动煮丸水槽 玉祥机械小型制丸流程:绞肉(小型绞肉机) 打浆(高速打浆机) 调浆(慢速打浆机) 肉丸成型(普通实心丸子机) 煮鱼丸(自动煮丸水槽),欢迎新老顾客光临选购13840029058 ----- 22型不锈钢小型台式绞肉机采用不锈钢箱式设计,表面经喷砂处理,无有害元素,具有外型美观,结构合理,操作方便,具有体积小,重量轻,噪音低,省人员,省电力,性能稳定,质量可靠,清洗容易,移动方便等优点。齿轮传动,运行平稳;绞肉部分采用不锈钢部件,拆装方便,易于清洗,永不生锈。采用进口绞刀和孔板,绞出的肉馅均匀美观,色泽鲜亮,充分保证肉质鲜嫩。通过更换绞刀。可绞切鲜肉或冻肉。加工能力强,每小时可绞肉220公斤肉馅。该机可将各种肉类,豆类,瓜类等绞碎,配上本厂生产的切片机附件,还可兼做切肉片使用,是现代宾馆,酒楼,餐厅,食堂所必备之机械。可以绞肉,灌香肠。22型台式不锈钢绞肉机技术参数:产品名称:22型台式不锈钢绞肉机 绞肉效率220kg/h 入料孔直径:60mm 出料口直径:70mm 电机功率0.75KW 电源电压220v/50HZ 肉板孔径:6mm 8mm 外形尺寸420X210X460mm 重量:32KG ----- 双桶直立式高速打浆机有普通型和全不不锈钢型,打浆桶均采用不锈钢材质制作,2800r/min的转还对肉类进行高速打浆,具有高效省电,美观大方,经久耐用,外桶加入冷水或冰块可降低打浆过程中产生的温度从而减少因温度过高而破坏肉类组织细胞。直立式高速打浆机装肉用桶均采用SU304优质不锈钢制造,达到卫生要求,肉桶外罩和桶底装有冷却装置,确保肉浆新鲜。具有美观大方,坚固耐用,操作维修方便、高效节能等特点,可加工牛肉丸、大肉丸、鸡肉丸、弹性肉丸、潮州肉丸、普通肉丸等。所产肉丸、鱼丸具有弹韧性好、色泽洁白、爽脆、爆浆、清淡低脂等特点,完全达到卫生要求。是加工、生产各种肉丸的理想设备。主要技术参数:规格:DJJ18-24 内桶直径:180-240mm 桶高:160-240mm 功率:1.5-3KW 转速:2800 r/min 工作效率:2-8斤/次 工作时间:2-3分钟/次 重量:28-35KG ----- 我厂款传动式慢速打浆机具有美观大方,价格合理,结实耐用,操作维修方便、高效省电等特点,慢速打浆机一次装肉量40斤左右,5-10分完成打肉、配料、搅拌成浆,比手工锤打的肉浆精细,所产肉丸鱼丸弹性色泽雪白,装肉用桶采用不锈钢制造,达到卫生要求,肉桶外罩和桶底装有冷却装置,可确保肉浆新鲜。是加工猪、牛肉丸、鱼丸的理想设备,用于肉丸、鱼丸等肉材料打浆打出来网浆比手工锤的肉浆精细,所产肉丸、鱼丸弹性好,肉丸打浆机采用不锈钢制造,达到卫生要求,确保肉浆新鲜,而且也符合国家卫生标准,是真正可以信得过、放心的好设备,鱼丸慢速打浆机价格适中、生产过程中改善了肉质脂肪纤维,生产出的丸子外表光滑细腻、低脂、口感爽脆、弹性好是专用打肉浆机,高速打浆机是加工肉丸、鱼丸、鱼枣最理想的食品机械。形状美观,占地面积少,用电量省,工作效率高,是宾馆、酒家、肉类加工场,工厂、部队、机关食堂等单位之用。型号:MS32-60 内桶直径:320-600mm 重量:85-135KG 功率:2.2-4KW 转速:220r/min

工作效率：15-30公斤/次 工作时间：5-10分钟/次 ----- 普通肉丸成型机 外表采用430不锈钢，传动件采用青铜制造，经久耐用，外形美观，符合国家食品卫生标准。模拟人工用匙子成型的原理，专业设计制造而成，生产的丸子，具有密度小，圆度好，外表光滑等特点。只要把肉浆放入料斗内，开机后每分钟可自动制成肉丸200-300个，制品口感爽脆，味道鲜美，有弹性，色泽洁白。该机产出的肉丸具有包馅多，丸子圆度好等优点。

该机器运作时，要在铜板出肉丸下面，放置一个大盆，然后盛上温水，60-70摄氏度为宜。

丸子直接落放盘中，减少人体对制品的接触，更安全卫生。可以制作各种口味的肉丸、鱼丸、猪肉丸、牛肉丸、鸡肉丸、贡丸等。品种繁多，口味可以自由变换。自动化结构合理，一人、两人均可操作。拆装、维修、清洗方便。技术参数：型号：RWJ-300 电源：220V 50Hz 功率：1.5KW

工作效率：12000-18000个每小时 模具规格：15-20-25MM 送料器转速：320转每分钟

电机转速：1400转每分钟 重量：75KG 外形尺寸：700*400*1220 (mm) ----- 玉祥机械全自动煮

丸子水槽采用不锈钢材质，配套肉丸成型机或包心机一起使用，用于各种丸子的自动定型，水流速度可自由调节，自动加温、自动旋转。技术参数：型号：ZW01 电源 220/380V 发热管功率：单相4

kw、三相6kw 产量：100-200Kg/ 小时 机重：70kg 总尺寸：1530*1080*1170mm 水槽底离地高：150mm

水槽面离地高：405mm 排水孔直径：25mm 挡板小孔直径：8mm 水槽高：250mm

配合肉丸成型机一起使用。 ----- 更多详细资料：<http://www.yx-024.com/Meat-Machinery.htm>