

高精度全自动折光仪RA-620

产品名称	高精度全自动折光仪RA-620
公司名称	可睦电子（上海）商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区宜山路333号汇鑫国际大厦1201室
联系电话	021-54488867 13601731964

产品详情

高精度全自动折光仪RA-620

高精度全自动折光仪RA-620 主要特点:

1. 中文彩色触摸屏，同时显示折光率、温度、白利糖度(Brix)或浓度等。
2. 内置自动帕尔贴恒温控制，升温降温速度快，外形轻巧，操作容易。
3. 使用经久耐用LED光源，使用寿命长，棱镜为蓝宝石耐磨损和擦拭。
4. 测量池放在仪器前方位置，方便加入样品和防止样品污染造成损坏。
5. 全反射准确测量混浊或深色样品，特殊封盖可稳定测试挥发性样品。
6. 测定结果可自动转换成用户自定单位，如白利糖度(Brix)、酒精度等。
7. 自动校准验证和检查、误差检测、记录履历，保证测量数据准确性。
8. 自动储存校正记录和结果，并可以使用U盘、打印机或以太网输出。
9. 可组合密度计，同时测量密度和折射率。或连接多试样自动进样装置。

高精度全自动折光仪RA-620 技术参数:

测量范围: 折射率: 1.32000 ~ 1.58000nD, 白利糖度(Brix): 0.00 ~ 100.00%。

准确度: 折射率: $\pm 0.00002\text{nD}$, 白利糖度(Brix): $\pm 0.014\%$ 。

重复性: 折射率: $\pm 0.00001\text{nD}$, 白利糖度(Brix): $\pm 0.007\%$ ($<5\%$), $\pm 0.01\%$ (5%)。

分辨率: 折光率: 0.00001nD , 白利糖度(Brix): 0.001% ($<5\%$), 0.01% (5%)。

温度控制范围: $5 \sim 75 \text{ }^\circ\text{C}$, 内置帕尔贴控温装置。

温度分辨率: $0.01 \text{ }^\circ\text{C}$ 。

显示: 4.7寸彩色背光液晶显示器。

控制方式: 触摸屏控制方式。

界面: LAN, USB, RS-232C。

电源: AC100 ~ 240V , 50/60Hz, 20W。或外接充电电池。

尺寸: $191(\text{W})\times 281(\text{D})\times 161(\text{H})\text{mm}$ 。

重量: 约5kg。