

LXSC-13D5 ~ 20D5 旋翼干式单流冷水表

产品名称	LXSC-13D5 ~ 20D5 旋翼干式单流冷水表
公司名称	宁波水表阀门贸易总公司（优静仪表贸易公司）
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市江北区（江北科技园）
联系电话	暂无

产品详情

名称：

LXSC-13D ~ 40D旋翼干式单流水表

用途：

记录流经自来水管道饮用冷水的总量。

使用条件：

温度等级：T30 压力等级：MAP10 压力损失等级：P63 上游流
下游流场敏感度等级：D0

最大允许误差：

- a) 低区 ($Q_1 < Q < Q_2$) 最大允许误差为 $\pm 5\%$
- b) 高区 ($Q_2 < Q < Q_4$) 最大允许误差为 $\pm 2\%$

特点和主要技术参数：

本系列水表为干式水表，体积小、重量轻、计数机构与测量机构间由磁性传动，计数器能在 360° 平面内自由转动。

备注：1、本水表技术参数符合国家标准GB/T 778.1~3-1996的规定。2、本系列水表有不同长度可供客户选择。3、本系列水表有热水表LXSC/R-13D~40D可供客户选择。4、LXSC-13D可以生产塑料表壳。