

沈阳监控杆生产厂家 誉达工矿【信誉】 沈阳监控杆

产品名称	沈阳监控杆生产厂家 誉达工矿【信誉】 沈阳监控杆
公司名称	沈阳市誉达工矿机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪区造化镇闸上村
联系电话	18640078698 18640078698

产品详情

沈阳市誉达工矿机械厂，主要生产:电视墙，操作台，监控杆，防雨箱，信息栏，不锈钢制品和机械加工等。誉达拥有的技术人才和高素质的工作团队。可以及时的为客户提供完善的售后服务。

“ 资格，沈阳监控杆，打造品牌 ” 是誉达的经营目标，“ 质量，信赖价格 ”、“ 重合同守信用 ” 是誉达的经营宗旨。誉达在同行业领域拥有人才、资源、网络、规模、经验的巨大优势和影响力，成为具有高度竞争力，和优势的全新创业组织，欢迎新老客户订购。

监控立杆的寿命按照的标准来实行是30年，沈阳监控杆生产厂家，在杆旁或者控制箱旁边又或者是在电缆的拐弯处，对于电缆管的直线长度一般都不要50为佳，沈阳监控杆批发，并且必须设置手孔井来进行，并且四壁上要抹上水泥沙浆。监控立杆的外壳采用的是的冷轧钢板壁厚度不会小于1.2毫米，并且喷上室外塑粉并且能够做好防水放到和散热的功能，沈阳监控杆哪家好，非常实用。

沈阳市誉达工矿机械厂，主要生产:电视墙，操作台，监控杆，防雨箱，信息栏，不锈钢制品和机械加工等。誉达拥有的技术人才和高素质的工作团队。可以及时的为客户提供完善的售后服务。

- 1、 监控杆是用于室外监控摄像机安装的柱状支架道路监控通常使用高度6米横臂1米来进行制作。没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼，所配钢筋符合及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和水泥用量应GBJ204-83的规定;
- 2、 监控杆必须有良好接地加引线导入地下(建议导电不走杆体)，其接地电阻小于4欧;

3、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋;

4、监控杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20~30 mm，再用C25细石砼把加强肋盖住，以防止积水;

沈阳市誉达工矿机械厂，主要生产:电视墙，操作台，监控杆，防雨箱，信息栏，不锈钢制品和机械加工等。誉达拥有的技术人才和高素质的工作团队。可以及时的为客户提供完善的售后服务。

(1) 杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔；所有预留出线孔的开口上部应做防水倒角；线缆出线孔要保证光滑，配备防水胶垫。

(2) 镀件厚度小于5mm时，镀锌厚度不小于80 μm；镀件厚度大于或等于5mm

时，镀锌厚度不小于90 μm；镀锌厚度偏差小于10 μm，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象。

沈阳监控杆生产厂家-誉达工矿【信誉】-沈阳监控杆由沈阳市誉达工矿机械厂提供。沈阳市誉达工矿机械厂是一家从事“监控杆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“誉达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使誉达工矿在监控器材及系统中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！