

# 广州药厂洁净室

产品名称	广州药厂洁净室
公司名称	程有净化工程有限公司
价格	2.00/1
规格参数	
公司地址	上海闵行区京都路42号
联系电话	13570022706

## 产品详情

### 药厂洁净室

下面对国内药厂洁净室带用的建筑材料及饰面材料作一下介绍和比较：

1.[url=http://www.iwuchen.com/]洁净棚[url]楼地面面层材料目前，洁净室一般选用整体性好、刚性强的水磨石地面。为了避免尘土、细菌积聚、孳生，这种地面须防止开裂和返潮，在施工中可采取夯实回填土，加厚地坪、选用优质水泥(水泥砂浆基底的水泥标号不得低于425号)，适当配筋(对大面积厂房而言)等措施来防止地面开裂;为防止地面返潮，施工中则可采取加厚混凝土层和碎石层，湿度高的地区增加防水层(如一毡二油)等措施。有防腐要求的地面可采用聚酯砂浆整体地坪，由耐腐蚀的不饱和聚酯为粘合剂，以石英砂或重晶砂为填料混合而成，能耐酸碱，有良好的化学稳定性和耐腐蚀性。净化工程药厂中较常用的是以下几种地面面层。

(1)水磨石地面：整体性好、光滑、不易起尘，可冲洗且防静电;缺点是无弹性。常用于要求经常擦洗的分装车间、针剂车间、实验室、卫生间、更衣室、结晶工段等。

(2)塑料地面：光滑、略有弹性、不易起尘、易擦洗清洁、耐磨、耐腐蚀，但易产生静电，受紫外线照射易老化。因此不宜用于经常采用紫外线灯灭菌的场所。一般用于更衣室、包装间、化验室等房间。由于[url=http://www.fenglinji.com/]全自动风淋室[url]塑料板与混凝土基层的伸缩性能不同，不宜用于大面积净化车间，否则会引起起壳现象。

(3)耐酸瓷板地面：用耐酸胶泥贴砌，能耐腐蚀，但质较脆，经不起冲击，破碎后则降低耐腐蚀性能。这类地面可用于原料车间中有腐蚀介质的区段，由于施工复杂、造价高，宜用于有腐蚀介质滴漏的局部范围使用。例如，将有腐蚀介质的设备集中布置，然后将这一部分地面用挡水线围起来，[\[url=http://www.songfengkou.com/\]高效送风口\[/url\]](http://www.songfengkou.com/)挡水线内部用此种地面铺贴。

2.内墙及顶棚饰面材料洁净室的内墙和顶棚要求光滑、平整、无剥落，常用砖墙或板材作基质材料，其表面抹灰后，选用符合工艺要求的涂料作饰面材料，内墙和顶棚也可直接选用金属板材(如充填泡沫塑料的彩色复合钢板、不锈钢等)，但是需注意板材之间的接缝处理为充塑复合板的连接方式示意图，接缝处用硅胶填平。药厂中较常用的几种内墙饰面如下。

参考链接：

手术室净化工程：<http://www.iwuchen.com/6/>

洁净室等级标准：<http://www.iwuchen.com/news-2/>

洁净室检测标准：<http://www.iwuchen.com/news-3/>

无尘厂房设计规范：<http://www.iwuchen.com/news-4/>

无尘车间管理制度：<http://www.iwuchen.com/news-5/>

洁净室换气次数标准：<http://www.iwuchen.com/a-95/>

高效过滤器检漏：<http://www.songfengkou.com/news-2/>

风淋机：<http://www.fenglinji.com/>