

# 不锈钢U型槽生产 不锈钢U型槽 武汉广鑫聚艺

产品名称	不锈钢U型槽生产 不锈钢U型槽 武汉广鑫聚艺
公司名称	武汉广鑫聚艺不锈钢工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖新城12路东谷大厦钢贸市场武汉广鑫聚艺15至16号厂房
联系电话	15927478280 15927478280

## 产品详情

什么是不锈钢“u型槽”的规格？

取决于U形槽的深度，深度越深槽宽越大。

常见的有20cm、30cm、40cm、50cm、60cm、80cm、10cm、120cm、140cm等所有规格的渠道U型槽。

不锈钢（Stainless Steel）是不锈耐酸钢的简称，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢；而将耐化学腐蚀介质（酸、碱、盐等化学浸蚀）腐蚀的钢种称为耐酸钢。

由于两者在化学成分上的差异而使他们的耐蚀性不同，普通不锈钢一般不耐化学介质腐蚀，不锈钢U型槽品牌，而耐酸钢则一般均具有不锈性。

不锈钢U型槽弯弧的各方面内容：武汉不锈钢柜不锈钢柜台不锈钢浴室柜定制不锈钢厨柜 不锈钢准确铸造的收缩大大超过铸铁，不锈钢U型槽生产，为防止铸件出现缩孔、缩松缺陷，在铸造工艺上大都采用冒口和、冷铁和补贴等措施，以实现顺序凝固。为防止不锈钢铸件产生缩孔、缩松、气孔和裂纹缺陷，应使其壁厚均匀、避免尖角和直角结构、在铸型用型砂中加锯末、在型芯中加焦炭、以及采用空心型芯和油砂芯等来改善砂型或型芯的退让性和透气性。不锈钢不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。不锈钢还是建筑用金属材料中强度的材料之一。由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性，所以它能使结构部件保持工程设计的完整性。含铬不锈钢还集机械强度和高延伸性于一身，易于部件的加工制造，可满足建筑师和结构设计。

欧洲的铝合金门窗系统不使用U型槽口的原因有以下几点：

1、U型槽口的五金设计原理：U型槽口（五金）在欧洲是针对塑料门窗和木门窗的专门用五金槽口，U型槽口的五金连接方式采用自攻螺钉螺接的方式安装五金件。由于U型槽口（五金）应用在铝合金门窗上不符合机械设计中的机械材料等强设计原理，出于对门窗五金安全性的考虑，不锈钢U型槽施工，欧洲铝合金门窗不采用U型槽口（五金）。

2、U型槽口的五金导致铝合金门窗腐蚀渗水：U型槽口五金的材质主要为钢，当五金件通过钢制自攻钉连接到铝型材上当受到雨水和潮湿空气的侵蚀时会发生较明显的化学反应（俗称的结碱现象）影响门窗的使用，破坏门窗的防水构造。

### C型槽口的不同

3、C型槽口五金设计原理先进：C型槽口五金安装是依靠不锈钢钉顶紧力和机螺钉不锈钢衬片与五金槽口夹紧力来保障五金件的安装牢固度，不锈钢钉顶紧会在型材表面产生约0.5~1.0毫米的局部变形使不锈钢钉与铝型材紧密的结合在一起保障五金件在受力时不发生位移。

4、C型槽口五金安装方便：不用打安装孔，不采用自攻钉连接，安装简便，不锈钢U型槽，对设备等（电、气）辅助条件的依赖低，可以实现现场安装。

5、材质对比：C型槽口五金是专门用的铝合金（金属）门窗五金，而U型槽口五金源于塑料门窗，从材质的要求到五金杆件的硬度要求都要低于C型槽口五金。

6、C型槽口五金的连接构造安全性：C型槽口铰链采用高硬度的不锈钢衬片（该衬片采用特殊的构造），在紧固螺钉拧紧时衬片上的特殊构造将像牙齿一样咬入铝合金型材的表面，形成若干0.2~0.5mm的局部变形（小坑），从而保证了窗扇的安全性能，杜绝由连接螺钉与铝型材硬度不等产生脱扣而出现平开窗（门）的窗（门）扇脱落现象。

不锈钢U型槽生产-不锈钢U型槽-武汉广鑫聚艺(查看)由武汉广鑫聚艺不锈钢工程有限公司提供。武汉广鑫聚艺不锈钢工程有限公司是湖北武汉,钢结构的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在广鑫聚艺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创广鑫聚艺更加美好的未来。