

珠海洁净室之立式烘箱

产品名称	珠海洁净室之立式烘箱
公司名称	程有净化工程有限公司
价格	100.00/1
规格参数	
公司地址	上海闵行区京都路42号
联系电话	13570022706

产品详情

洁净室之立式烘箱

洁净室中相关设备，以下是关于"立式烘箱"的技术资料,请参考:

立式烘箱是航空、汽车、家电、化验室、科研单位等领域必备的测试设备,并有干燥、烘焙熔蜡、灭菌等作用保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区，内外胆连接部位采用非金属耐高温材料，有效降高温度传导;

立式烘箱规格与技术参数(单位:mm)：

型号 dgg-9036 工作室尺寸d × w × h 300 × 300 × 350 外型尺寸445 × 450 × 710

[url=<http://www.iwuchen.com/>]洁净棚[/url]

型号 dgg-9076 工作室尺寸d × w × h 400 × 400 × 450 外型尺寸550 × 550 × 800

[url=http://www.fenglinji.com/]全自动风淋室[/url]

型号 dgg-9146 工作室尺寸d × w × h 450 × 550 × 550 外型尺寸640 × 700 × 900

型号 dgg-9246 工作室尺寸d × w × h 500 × 600 × 750 外型尺寸690 × 730 × 1100

[url=http://www.songfengkou.com/]高效送风口[/url]

型号 dgg-9426 工作室尺寸d × w × h 600 × 550 × 1300 外型尺寸770 × 710 × 1750

型号 dgg-9626 工作室尺寸d × w × h 800 × 600 × 1300 外型尺寸970 × 760 × 1750

温度范围：rt+10 ~ 300

恒温波动度：± 1

立式烘箱温度分辨率： 0.1

升温速率：2.0 ~ 8.0 /min

温度定时范围：1-9999min

电源：ac220v 50hz/ac380v 50hz

总功率：550w/940w/1390w/1890w/3370w/3970w

载物托架：(2块)

温度控制器采用触摸按键、数显led显示、pid智能控制仪表

精度：0.1（显示范围）；

感温传感器：pt100铂电阻测试器；

控制方式：热平衡调温方式；

试验箱设计完美，箱体采用数控机床加工成型，操作容易，箱内采用美国进口电机。

内胆为优质镜面不锈钢板，外壳为a3板喷塑处理，更显光洁、美观。

电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修。

保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区，内外胆连接部位采用非金属耐高温材料，有效降低温度传导；箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高温状况下不存在老化及硬化现象，密封性更可靠；立式烘箱送风循环系统采用低噪音、长寿命、空调型进口风机，风轮为多翼式离心风叶

参考链接：

手术室净化工程：<http://www.iwuchen.com/6/>

洁净室等级标准：<http://www.iwuchen.com/news-2/>

洁净室检测标准：<http://www.iwuchen.com/news-3/>

无尘厂房设计规范：<http://www.iwuchen.com/news-4/>

无尘车间管理制度：<http://www.iwuchen.com/news-5/>

洁净室换气次数标准：<http://www.iwuchen.com/a-95/>

高效过滤器检漏：<http://www.songfengkou.com/news-2/>

风淋机：<http://www.fenglinji.com/>