

合肥匀质保温板 安徽自强|耐腐蚀

产品名称	合肥匀质保温板 安徽自强 耐腐蚀
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

产品详情

匀质板具有很好的隔热性能：隔热是外墙隔热材料的主要功能，匀质板采用传统EPS板加工而成，导热系数在 $0.05[W/(m.k)]$ 以内。匀质板的性能特别强，在日常生活当中有很好的保温和防火的性能，在各种各样的环境下使用都很方便。匀质改性防火保温板保温层、固定材料（胶粘剂、锚栓等）、抹面层（抹面胶浆内置耐碱玻纤网布）和饰面层（包括涂料、饰面砂浆、柔性面砖和幕墙）构成的外墙外保温系统。

匀质板的吸水率低：水洗后一般外墙保温材料的导热系数会增加。因此，在选择外墙保温材料时，应选择吸水率低和不吸水的保温材料，以免保温材料吸水。匀质防火保温板的优势：良好的耐候性。系统耐候性、抗老化性能优越，可以大限度地延长建筑物的使用寿命。匀质板施工要注意平整洁净在匀质板的安装当中，有很多的人都以为是直接将这种板材安装到了墙面上就可以了，也是大多数的工程建筑当中都使用的一种方式，而且在施工之后，匀质保温板报价，这种保温材料的效果也都没有让人们失望过。

匀质板在使用的过程当中具有非常好的保温性能，而且这种保温板还可以给我们带来更安全的防火性能，所以在我们的工作和生活环境当中使用非常的安全。匀质板是我们现在建筑经常用到的一种建筑材料，它的柔韧性好、强度大，收到消费者的一致喜爱。匀质防火保温板的优势：防火性好。系统中匀质防火保温板为A1级保温材料，粘结砂浆和抹

面砂浆为水泥基材料，完全了火灾隐患，满足工程对防火性能的要求。

合肥匀质保温板报价-安徽自强|耐腐蚀由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技有限公司为客户提供“匀质板,无机轻集料板,岩棉板,保温板”等业务，公司拥有“自强”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：姜经理。