

聚四氟乙烯割裂丝盘根 膨体聚四氟乙烯盘根 首选廊坊永盛达密封

产品名称	聚四氟乙烯割裂丝盘根 膨体聚四氟乙烯盘根 首选廊坊永盛达密封
公司名称	廊坊永盛达密封保温建材有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北大城县城南开发区
联系电话	0316-5725291

产品详情

聚四氟乙烯割裂丝盘根 膨体聚四氟乙烯盘根 首选廊坊永盛达密封采用聚四氟乙烯割裂纤维为主体材料，浸渍特种润滑剂，经编织制成绳状或环状密封产品。该填料具有优良的耐腐蚀性、耐磨性和较高的机械强度，并且有自润滑性、摩擦系数小、扭矩削等特点。适用于腐蚀性化学药品、浓硝酸、盐酸、硫酸、氢氟酸、强碱等。应用于石油、化工、造纸、电力、印染等工业设备的密封。石棉纤维侵聚四氟乙烯盘根是有长石棉线侵PTFE~L液编制而成。更耐，中刷，致密性更强，常用于泵，阀，釜的填料密封。

技术参数：温度：-50 ° C~260 ° C 压力：5-30MPA 化学耐性：PH值2-14 适用范围：酸。强腐蚀剂、热油、溶剂、锅炉补给水设备。离心泵。搅拌器、球阀、截止阀、闸阀、柱塞阀、油动钻孔工具等几乎使用所有流体。应用于航天、化工、石油和发电等工业领域的密封。特点：该填料使用进口优质高模量碳纤维，浸进准纳米级石墨粉。可以阻止气体/液体的渗漏，富含于最苛刻的VOC和VHAP逸出规定，加入特殊润滑剂，自润滑性良好，寿命更长。具有自润滑。高强度。耐高低温。耐腐蚀等优异性能核工业品质特别适用于有腐蚀。高（低）温。高压，含颗粒流体介质在高线速度下的旋转或往复机构的密封。

技术参数：温度：650 ° c 压力：35mpa 化学耐性：ph值0-14 联系人；刁经理 电话；15003162969
QQ号759219975