

# 江苏拉伸油 江苏拉伸油 首选仟代

产品名称	江苏拉伸油 江苏拉伸油 首选仟代
公司名称	青岛唐奇润滑科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛青岛市城阳区夏塔路336号
联系电话	0532-87933213 13869867379

## 产品详情

江苏拉伸油 江苏拉伸油哪家好 首选仟代 青岛唐奇润滑科技有限公司 李经理 电话：0532-87933213 手机：13869867379 所在地：山东 青岛市 城阳区 经营地：青岛市城阳区夏塔路336号 冲压/拉伸油 产品名称 粘度40 闪点 大于外观 性能及适用工艺 有色金属 专用 空调铜管拉伸油SK800 2800 300 无色 专用空调铜管的拉伸，退火后无残留，不会与致冷剂发生反应 铜铝拉伸油SK850 50 223 微黄 用于中、小口径铜、铝管材、棒材拉伸（拉长） 铜铝拉伸油SK860 320 280 浅黄 用于中、大口径铜、铝管材、棒材拉伸（拉长），如自行车车架管材 铝拉丝油SK870 170 256 棕色 电线电缆制造业用于铝线的大拉、中拉、表面光亮不变色 高速铝拉丝油SK880 160 250 深棕 电线电缆制造业用于铝线的细拉、小拉，表面光亮不变色 不锈钢材 专用 不锈钢拉伸油SK900 68 230 黄色 适用于不锈线材、小口径管材、棒材管的高要求拉伸及高速拉伸 不锈钢拉伸油SK900A 100 245 深黄 适用于中、重苛刻程度的管材、棒材、线材的高要求拉伸 不锈钢拉伸油SK900B 150 245 褐色 适用于极高难度的不锈钢管材、棒材拉伸，也可用于板材的冲压 通用型 钢材拉伸油SK950 100 250 棕色 适用于碳钢棒材、管材、线材的中、重负荷拉伸（拉长），可保持工序间防锈 钢材拉伸油SK960 400 295 棕色 适用于碳钢、合金钢材质的棒材、管材、线材的中、重负荷拉伸（拉长） 钢材拉伸油SK970 680 310 棕色 适用于碳钢、合金钢材质的棒材、管材、线材的极高难度拉伸（拉长） 水溶性 铜拉丝油SK500 32 210 棕黄 乳化型铜线拉丝油，适用于铜线的大拉、中拉工序，维护简单，使用寿命长 高速铜拉丝油SK550 68 210 深棕 乳化型铜线拉丝油，适用铜线的高速走丝，用于小拉、细拉、微细拉工序 合成型铜拉丝油SK580 32 230 黄色 适用于铜线的高速细拉、微细拉、寿命长，不易发臭变质。

拉伸用油推荐 材料类型 不锈钢 钢及合金钢 铜及铜合金 铝及铝合金 材料型状 线棒 管线 棒 管线 棒 管线 棒 管 线 棒 管 纯油 性粗 SK900A SK900B SK900B SK960 SK970 SK970 SK860 SK800 SK870 SK850 SK850 中 SK900 SK900A SK900B SK950 SK960 SK960 SK860 SK800 SK880 SK860 SK860 细 SK900 SK900 SK900A SK950 SK950 SK960 SK850 SK850 SK880 SK870 SK870 水溶性粗 SK500 中 SK500 SK550 细 sk515 sk550 高温润滑脂 全合成 特高温油脂，以有机稠化剂稠化成油，并加有抗氧化剂、防锈蚀剂、抗磨减摩剂等多种添加剂精制而成。无色至灰色透明均匀膏体。特殊的不溶化无机稠化剂使得本品在高温下也不易从轴承中泄漏出来；在使用温度范围内不变稀，保证轴承或齿轮润滑效果良好；具有优异的抗氧化、抗磨损性能、粘性强，润滑效果良好；适用于烧窑车、高温烤炉、烘干机械等链条、轴承或齿轮等的润滑，连续运行时的适用温度范围为-20~270 ，短时间使用温度最高可达300 。