

# 大泽动力电启动5kw静音柴油发电机

产品名称	大泽动力电启动5kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO6800ET-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

大泽动力电启动5kw静音柴油发电机在柴油发动机的作业中，因为柴油的焚烧而发生高温。为了保证柴油机加热部件和增压器壳体的部件不受高温影响，并保证每个作业外表的光滑，在加热部件中冷却。假设柴油发动机冷却不良且机器温度过高，将导致一些毛病。柴油发动机部件不能过冷，部件温度太低，这将发生不良后果。能够看出，冷却体系的功用是从每个加热部件传递部分热量，以坚持部件的正常作业温度。柴油发动机有两种冷却办法：水冷却和空气冷却。柴油发电机的水冷形式是用水冷却汽缸，空气冷却办法是用风来冷却汽缸。其间一个水冷设备是一个封闭的自循环水冷却设备，由冷却水箱，水泵和柴油机体的水冷室冷却，然后返回散热水。水箱，散热水箱由机组上的电扇冷却，另一个是开式循环冷却设备。在高层建筑中，一般应挑选封闭式水循环冷却的全体单元，这些单元占用的面积和空间较小。

大泽动力电启动5kw静音柴油发电机柴油发电机和汽油发电机有什么区别？哪个？

柴油发电机组与汽油发电机组的首要区别：

- 1.因为运用的燃料不同，汽油发电机比柴油发电机组具有低的安全功用和高的燃料耗费。
- 2.汽油发电机体积小，首要是风冷，功率低，移动便利。柴油发电机组一般是水冷的，功率，大尺度。

柴油发电机组和汽油发电机是两个不同的概念，没有明显的长处和缺陷。仅仅说柴油发动机是适宜的大功率，工业，工厂，医院，酒店，政府房地产，多运用和汽油发动机适用于低功率，家庭运用。可依据需求挑选不同的设备。

型 号：TO6800ET-J

## 发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

## 发动机参数

发动机型号 TO188F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：78\*62mm

活塞排量：456ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

机油型号：SAE10W30（或CD）

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 160/175kg

外形尺寸： 940\*530\*700mm