

## 6kw静音柴油发电机TO7600ET-J

产品名称	6kw静音柴油发电机TO7600ET-J
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO7600ET-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

6kw静音柴油发电机TO7600ET-J柴油发电机组中的冷却水缺乏会下降其冷却效果，柴油时机因冷却缺乏而过热;冷却水，油假设油温过高，会导致柴油机过热。这时，大泽动力静音柴油发电机组气缸盖，气缸套和活塞组件阀等首要接受大的热负荷，并且它们的机械功用如强度和耐性明显下降，这添加了部件的变形并削减了部件。部件之间的匹配空地加快了机器的磨损，并且在严峻的状况下，或许会卡住裂缝和机械部件。大泽动力静音柴油发电该设备过热还会使柴油发动机的焚烧进程恶化，导致喷发器毛病，雾化不良和积碳添加。

6kw静音柴油发电机TO7600ET-J柴油发电机组与汽油发电机组的首要区别：

- 1.因为运用的燃料不同，汽油发电机比柴油发电机组具有低的安全功用和高的燃料耗费。
- 2.汽油发电机体积小，首要是风冷，功率低，移动便利。柴油发电机组一般是水冷的，具有大功率和体积。

柴油发电机组和汽油发电机是两个不同的概念，没有明显的长处和缺陷。仅说柴油发动机适用于大功率，工业，工厂，医院，酒店，政府房地产等，汽油发动机适用于低功率，家用。可依据需求挑选不同的设备。

型 号： TO7600ET-J

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：78\*62mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940\*530\*700mm

6kw静音柴油发电机TO7600ET-J柴油发电机组和静音发电机之间的区别：

柴油发电机略有噪音，安静的发电机噪音较小。

延伸：

柴油发电机组是小型发电设备，其是指运用柴油作为燃料并且柴油发动机作为原动机来驱动发电机发电的动力机。尽管柴油发电机组功率低，但因为其体积小，灵敏，分量轻，设备彻底，易于操作和保护，因而广泛运用于铁路，户外施工现场，路途交通保护，工厂，企业等部分。。

静音发电机噪音低，广泛用于邮政和电信，轿车，酒店建筑，娱乐场所，医院，商场和其他环境噪声要求严厉的当地，作为通用或备用电源。