龙岗LED广告牌安全检测鉴定咨询找合作

产品名称	龙岗LED广告牌安全检测鉴定咨询找合作
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	3.00/块
规格参数	广告牌检测:广告牌无损鉴定中心
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

产品详情

一、龙岗LED广告牌安全检测鉴定咨询找合作

龙岗LED广告牌安全检测鉴定咨询找合作，公司专业承接龙岗地区的广告牌进行安全检测鉴定的单位，我们的广告牌检测人员具有丰富的检测经验，检测前会根据广告牌的实际情况制定检测方案，检测后会出具详细的检测报告。我们承接标准范围内各类广告牌的检测鉴定，包括但不限于户外广告牌、墙体广告牌、楼顶广告牌等。我们的检测人员具有丰富的经验，能够准确地判断广告牌的安全性，并提出相应的整改建议。我们的检测报告具有权威性，可以作为广告牌维修、加固或拆除的依据。我们的检测费用合理，服务态度好，欢迎广大客户来电咨询。

二、龙岗LED广告牌安全检测鉴定，广告牌的外观检测：

现场检测发现广告牌钢柱表面油漆剥落并锈蚀，柱脚锚栓个别部位缺少螺母，螺母与锚杆未拧紧等现象，广告牌构架杆件油漆剥落，严重锈蚀，并锈穿，构件螺栓完好，未发现明显破损状况。

2.2轴网尺寸及构件几何尺寸复核

现场采用钢卷尺和游标卡尺对广告牌轴网尺寸及构件的几何尺寸进行抽样复核，检测结果表明该广告牌轴网尺寸偏差在规范允许范围内，满足设计要求。

由表中可以看出广告牌构件几何尺寸除钢柱壁厚偏差超出规范要求外，其余构件几何尺寸基本满足设计要求。

2.3广告牌倾斜检测

使用全站仪按照变形测量中投点法的有关规定，测量广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值，检测结果表明，本次检测规范允许值4‰范围内，满足使用要求。可知偏移16mm，倾斜率为1.24‰，广告牌钢柱虽有一定倾斜但未超出规范允许值4‰范围内，满足使用要求。

三、龙岗LED广告牌安全检测鉴定，广告牌的基础构造有两种：

1、平衡重式：即顶部荷载主要由土体和基础重力来平衡，混凝土用量比较多，基础施工容易，基础钢筋的配置较少，施工方便，成本较低。

2、锚固式：即顶部荷载主要由土体和基础的锚固力来平衡，混凝土用量比较少，基础施工容易，基础钢筋的配置较多，施工方便，成本较高。

两者都能满足广告牌的稳定性要求，两者都能满足广告牌的强度和稳定性要求，两者都能满足广告牌的变形控制和裂缝控制要求，两者都能满足广告牌的耐久性要求，两者都能满足广告牌的抗震要求，两者都能满足广告牌的抗风要求，两者都能满足广告牌的抗雪要求，两者都能满足广告牌的抗冰要求，两者都能满足广告牌的抗腐蚀要求，两者都能满足广告牌的抗疲劳要求，两者都能满足广告牌的抗冲击要求，两者都能满足广告牌的抗爆

DG/T J08-804-2005《既有建筑物结构检测与评定标准》

五、龙岗LED广告牌安全检测鉴定：

[illegible]

尺寸与偏差：

[illegible]

六、变形与损伤，根据实际情况确定

[illegible]

1.6钢筋配置与锈蚀

钢筋配置情况检测：

1. 框架柱的单侧主筋配置数量
2. 抗震墙水平、竖向钢筋间距
3. [illegible]

[illegible]

1.7结构实荷检验

如确定构件的承载力、刚度、抗裂性能时，可进行构件性能的实荷检测

1.8基础持力层

[illegible]