

河北盈富地坪 重庆环氧地坪漆公司 重庆环氧地坪漆

产品名称	河北盈富地坪 重庆环氧地坪漆公司 重庆环氧地坪漆
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

导致环氧地坪出现缩孔的原因

导致环氧地坪出现缩孔的原因：1.基面有油脂没有清理干净，使地坪受到污染。
2.喷涂地坪漆使用的压缩空气设备有过量的水和油脂导致地坪漆膜出现缩孔现象。
3.地坪底层的砂磨不良。4.地坪施工现场没有密封，使粉尘等进入污染地坪。5.环氧地坪漆没有使用配套涂料，使涂层不能很好的兼容引起缩孔现象。相信通过上面的介绍，大家都已经了解导致环氧地坪出现缩孔的原因了。

环氧地坪涂料的选购窍门

环氧地坪涂料的选购窍门？

1、环氧地坪漆机械性能要求主要以耐磨性、耐压性、耐冲击性考虑，比如：地坪在使用时会有哪些车辆行走？地坪在使用时会承受多大承载量？冲击力是否会引起地坪面剥离等等性能来考虑来选择环氧地坪漆。

2、选购环氧坪漆化学性能要求主要考虑以下两个方面：耐酸碱性、耐溶剂性。使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度，使用时溶剂类型及接触时间。

3、选购环氧地坪漆楼层位置状况考虑：根据环氧地坪漆是在地下楼层还是地面楼层的位置，重庆环氧地坪漆厂家，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪。

4、环氧地坪基面状况考虑。基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa；平整度：是否需要用环氧砂浆修补。

5、环氧地坪漆颜色要求：是否需要颜色划分区域？亮度要求：是选择哑光还是亮光？平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？

6、地坪漆安全性要求：如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪。

现代化的企业车间对于制作环境变的越来越重视，因为一个车间的环境能够间接的影响到产品的质量，重庆环氧地坪漆，特别是电子行业的。很多车间企业都会为了车间的清洁美观而且选择地坪漆，重庆环氧地坪漆生产厂，那么车间已经选择什么地坪漆呢？

因为在考虑是车间，天磊地坪漆会考虑一个耐磨，耐压，防滑等等特性的地坪漆，但是也是需要根据实地情况才能够选择出更加合适的地坪漆。在车间里使用的地坪漆一般有这几种：自流平地坪漆，金刚砂地坪漆，防腐地坪漆，防静电地坪漆等等。

我们平时去车间的时候，总是会看到各种颜色的地坪漆，特别是绿色的地坪漆为常见了，为什么会这样呢？因为这种带有颜色的地坪漆能够给作业的员工带来愉悦的心情和动力。我们一般推荐业主使用绿色，蓝色，灰色。

如果车间里面只是行走而已，那么可以选择环氧树脂地坪漆；要是重型货物行走，则需要涂抗压耐磨的环氧砂浆地坪漆；要是需要静电的车间则需要涂防静电地坪漆，具体情况看场地而定。

河北盈富地坪(图)-重庆环氧地坪漆公司-重庆环氧地坪漆由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盈富地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎

垂询，联系人：李经理。