

# 厦门科华UPS电源YTR1102L/2KVA长机工业自动化设备

产品名称	厦门科华UPS电源YTR1102L/2KVA长机工业自动化设备
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTR1102L 产地:厦门
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

在线式工作方式，输出稳定度高，零中断时间 智能型RS232通讯 软件监控  
配置RS232数据通讯接口，实现软件监控 支持KELONG  
SNMP网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性 输入功率因数高  
绿色环保系数强先进的电源PFC控制技术.交流输入功率因数>0.98，减轻电网负荷.符合绿色电源新概念  
体积小 性能高高频电源变换技术，体积小、重量轻、可靠性高 完善的保护功能  
三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力  
UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行  
输入过电压保护：灵敏的电压感知和\*的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全

科采用在线式结构设计，拥有出色的性能和丰富的智能接口设计，额定10KVA的功率，可以为企业用户的各种负载提供稳定而纯净的电力支持，

极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电，减少了电池放电次数，提高了电池的使用寿命。

具有直流启动功能，让您在没有市电供应的情况下，也能使用UPS。定时开关机的功能，免除您因为忘记启用UPS而招致的损失。远程监控功能，实现无人化的目标。科华YTR31大的充电功能，不但方便您对备用时间的延长，智慧型的充电方式更使得电池的寿命得以延长，节省开支。自动重启动功能，使您在UPS备用关机后不必亲身为UPS开机。

宽广的电压输入范围达110~380Vac,避免频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。 UPS电源的输入频率范围大,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。

体积小巧 适应性强

高功率密度，结构设计优化，体积更小巧

适用于办公室、柜台等工作使用环境，降低用户空间成本

类模块化设计，大幅减少线材，安装维护更方便

性能 优异指标

业内先进的整机效率，整机满载效率高达 93%，极大的节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本

\*的过载能力，带载 110% 可稳定持续 30min 不断电，保障设备安全正常运行

实时监控功用监督电路中各部分的情况，随时获取主机作业时的有关参数。运用户的要求供应电源质量的历史记录，包括输入、输出电压、频率、负载、电池质量及环境温度等要害信息。人机交互功用双向通讯是未来UPS的展开趋势。用户可按实践情况，自行设定各种参数。如可设定备用电池的时间长短，重新设置UPS内部的各种临界作业点阈值，安闲选定要显现的内容，是否进行缺点调试等。

自动传呼功用UPS软件或附件诊测到UPS系统缺点时，可通过，寻呼，弹出窗口信息等方法实时通知系统处理员，以快的速度解决问题。缺点检测功用

发作缺点时，在各个用户报警的一起，给出参数且及时分析，追寻引发电源缺点的重要信息，必要时给出处理方法。自动保存功用UPS的电力快要耗尽时，实行此项功用，然后保证数据及系统的完整性和可恢复性。用户可依据实践需求定制其特定程序的自动保存功用。UPS的自检及守时开，关机功用通过软件查看UPS的情况，查询UPS的预警信息，作电池纠正试验等。这些防范性功用都可在UPS系统缺点发作之前采用恰当的方法。远程监控功用供应1个计算机接口，通过RS232或RS485，经调制解调器完结与异地计算机的终端通讯，完结上述的全部功用，一台主机能够一起监控多台