

带轮子移动280A柴油发电电焊机

产品名称	带轮子移动280A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO280A 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

带轮子移动280A柴油发电电焊机

大泽发电电焊机：动力、电机两大部分，和发电机组类是，但是发电电焊机有逆变焊接装置，可以通过逆变焊机焊条

发电电焊机又称发动机焊机是发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有大泽动力汽油动力柴油柴油动力两款较常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。

汽油发电电焊机优点：重量轻、体积小、便于移动、可以生产功率比较大且体积很小，常态焊5.0以内的焊条体积重量都较小；适合移动不方便设备的地区使用；焊接质量较好；

柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。

带轮子移动280A柴油发电电焊机自发电发电焊机一体机是一种加油的内燃焊机，又叫发电电焊机。工程大都是户外的工程，没电源供应电焊机进行电焊，所以就出现了这款发电电焊机的存在。发电焊机一体机分为柴油机和汽油机，机器内部是由发动机和电机组成，发动机以燃油为动力，通过整流桥整流成直流电来进行电焊的，焊接效果和电焊机一样出色（前提是买到一款好的机器）。

操作前注意事项：

危险：注意电击和漏电

- 严令禁止将机器输出端子与市电连接，可能导致电击、设备损害和火灾；

- 确认设备放置良。安装在潮湿地面、铁质框架和平台上可能导致电击；
- 连接负载时，确认电缆绝缘良。连接牢固，否则可能导致电击和火灾。

型 号： TO280A

电焊机参数：

额定电流： 280A

电流调节： 0-280A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频 率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转 速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： TO1100

燃油类型： 0#、-10# 柴油

发动机型式： 单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 667

工作时间： 8-12h

油 耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.2L

整机参数：

长宽高： 820*560*770 (mm)

净重： 175/185 (kg)