宝安LED屏广告牌安全检测鉴定有限公司

产品名称	宝安LED屏广告牌安全检测鉴定有限公司
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	3.00/块
规格参数	广告牌检测:广告牌无损鉴定中心 户外广告牌:广告牌收费标准
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

产品详情

一、深圳宝安LED屏广告牌子安全性安全鉴定有限责任公司

本安所提供的广告牌检测服务项目主要包含广告牌子高质量鉴定机构，广告牌子高质量评定指通过** [illegible] 技术标准来选择，保质保量高度准确度。[illegible] 专业的服务常用原材料、使用的专用设备等，与按照国际性

二、深圳宝安LED屏广告牌子安全性安全鉴定汇报

深入分析、综合考量时，应注意以下要素：

1 各构件损坏水平；

2 损坏预制构件在整栋建筑结构中的作用；

3 损坏预制构件在整栋建筑结构中占有的数量及占比；

4 构造总体周围环境危害；

5 不利于建筑结构的人为要素和危险情况；

6 构造损坏后可恢复性；

7 损坏预制构件产生经济损失。

三、深圳宝安LED屏广告牌子安全性安全鉴定，钢构件危险因素评定

6.9.1 钢构件应重点对象联接节点焊接、地脚螺栓、螺栓等状况；需要注意钢梁与梁的联接方式、支撑点 [illegible] 侧面歪斜等摸查情况。

6.9.2 钢构件有以下状况之一者，应评为危险因素；

1 预制构件或联接件有缝隙或钝角创口；焊接、地脚螺栓或铆合有打开、变型、移动、松脱、剪坏等严重受损；

2 接口方式不合理，结构有严重缺陷；

3 受弯构件因生锈，横截面降低超过原截面的10%；

4 梁、机等预制构件挠度值超过L0/250，或超过45mm；

5 实腹梁脊柱侧弯矢高超过L0/600，并有发展趋势征兆；

6 钢梁顶偏移，平面上超过h/150，平面图外超过h/500，或超过40mm；

7 钢屋架造成超过L0/250或超过40mm的挠度值；钢屋架支撑系统松脱失衡，造成钢屋架歪斜，歪斜量超过h/150。

四、深圳宝安LED屏广告牌子安全性安全鉴定，广告牌子品质安全鉴定具体内容：

1、*先明确核查广告宣传设备种类：房顶桁架结构，钢架结构墙壁式广告牌子，立杆球形网架。

2、现场作业存有下列这两种情况：

a.无图样时实地测绘工程：

控制面板框架的规格、预制构件型号规格、螺栓(地脚螺栓)间距、控制面板后整体框架尺寸、预制构件断规格、型号规格标志清晰。

b.有工程图纸时当场核查：

区别关键承受力预制构件和次预制构件，对每个结构构造的型号规格的构造、本体、深圳市建筑检测机构有限责任公司制作、展轴检查，做好记录与工程图纸不一致的构造方式具体结构和工程图纸

3、承载能力校对：

根据相应外宣使用的功效可以分为使用可变荷载功效和静止荷载功效两大类，静止荷载主要有结构自重和由集牌形成的型设备(广告牌、灯箱、霓虹灯、其他设备)、其他附属物、其他荷载等。根据分析数据，提出改进措施。

承载能力校核：

1、根据广告牌的结构特点，建立计算模型，进行结构分析，计算出结构的内力、应力、变形、稳定性等参数，并根据计算结果，对结构进行优化设计，以满足承载能力的要求。

2、对广告牌的基础进行承载能力校核，确保基础能够承受广告牌的重量和风荷载的作用，防止基础发生沉降、倾斜或破坏。

3、对广告牌的连接节点进行承载能力校核，确保连接节点能够传递结构的内力，防止节点发生破坏。

4、对广告牌的风荷载进行计算，根据风荷载的大小，采取相应的抗风措施，如设置风撑、风缆等，以确保广告牌在风荷载作用下的稳定性。

5、对广告牌的其他荷载进行计算，如雪荷载、温度荷载、地震荷载等，并采取相应的措施，以确保广告牌在这些荷载作用下的安全性。