

## A517GrP钢板定轧，A517GrS美标高强板，A517GrA对应材质

产品名称	A517GrP钢板定轧，A517GrS美标高强板，A517GrA对应材质
公司名称	河南三特钢铁有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区中州大道656号7号楼14层1403号（注册地址）
联系电话	13083668868 13083668868

## 产品详情

A517GrP钢板定轧，A517GrS美标高强板，A517GrA对应材质

A517GrP钢板适用于焊接锅炉及其他压力容器用淬火加回火的高强度合金钢板；ASTM A517/A517M标准包括由不同生产厂制造的许多级别的钢种，但均有相同的力学性能和综合特性。

A517GrP/A517GrS/A517GrA钢板定轧：舞钢孙凡

ASME SA517/SA517M标准包含的材质有：SA517GrA、SA517GrB、SA517GrH、SA517GrS、SA517GrP、SA517GrF、SA517GrE、SA517GrQ；ASTM A517/A517M标准包含的材质有：A517GrA、A517GrB、A517GrH、A517GrS、A517GrP、A517GrF、A517GrE、A517GrQ。二者完全等同

舞钢海洋工程用钢品种系列

符合ABS、DWV、GL和CCS船级社规范的A420～E690(AQ43～EQ70)系列；

供货尺寸:8～140×1500～3800×3000～12000mm

符合ASTM标准要求的A514GrQ、A517GrQ及Modified系列；

供货尺寸:8～215×1500～3500×3000～12000mm

该类钢种通过添加适量Ni、Gr、Mo等合金化元素钢板具有良好的淬透性,以回火索氏体组织为主，采用淬火加回火工艺生产。

舞钢海洋工程用钢质量特性

钢水纯度高，杂质含量低，可达到【P】 0.008%，【S】 0.002%，【N】 50ppm，【H】 2ppm，【O】 15ppm；

钢板同规格不同炉次之间的成分波动范围小，钢板性能控制均匀同板差小；

钢板内在质量可按中国(JB4730；GB72790)，美国(A435、A578)，日本(JISG0801、JISG0901)，德国(SEL072)，法国(NFA04305)及锻件(GB/T6402)等探伤标准组织生产及检查验收；

的低温冲击韧性储备；

良好的抗层状撕裂性能；

钢板公差控制严格，板型平整，表面光洁不平度可控制在5mm/m以下。