

泰安水泥发泡轻质复合实芯墙板 济南聚信

产品名称	泰安水泥发泡轻质复合实芯墙板 济南聚信
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南聚信新型建材有限公司

什么是轻质隔墙板

轻质隔墙板是一种用粉煤灰、无害化磷石膏、钢渣等，多种工业废渣为原料，经过变频蒸汽加压养护而成的新型节能墙体材料，它有着像空心楼一样的外形，两边还有凸出的公母隼槽，建筑工人在安装轻质隔墙板时，只需要将它立起来，在公、母隼上涂上少量嵌缝砂浆后，把两个轻质隔墙板对拼装起来就可以了，操作起来非常简单，耗时较少。

轻质隔墙板的优点

1、质轻

轻质隔墙板，听名字就知道这是一种材质很轻的建筑材料。它的容重在600-800kg/m，是混凝土的1/5，普通红砖的1/4。质轻的好处就是方便运输和施工，这样工人在搬运时还可以同步施工。用这种轻质的隔墙板施工，不仅可以减少建筑物的基础经济花费，还可以减轻建筑物的自身重量，从而有效的降低了建筑物的造价。

2、隔音保温

经过测试，轻质隔墙板在36-42分贝的环境中，依旧可以起到隔音的效果，而且不仅隔音还能吸音，能有效阻断一些噪音的传播。轻质隔墙板的热导率为：0.12W/m.k，把它安装在家中，可以有效的调节房间

里的温度变化，水泥发泡轻质复合实芯墙板施工，这样就减少了我们对空调的使用频率，非常的经济实惠。

3、施工便捷

轻质隔墙板是一种板类建材，可以对它进行锯裁、凿洞、钉钉，水泥发泡轻质复合实芯墙板生产厂家，安装时将公、母隼对应拼装起来就可以了，省去了门窗过梁、打造构造柱、拉筋、装混凝土砖块等一般墙体施工中必须要做的繁琐工艺，这样工人施工速度变快，大大提高了劳动的效率。

4、顺应潮流装修

轻质隔墙板在施工时，不需要进行再次粉刷、抹灰，施工场地也不会留下很多的建筑垃圾，保持了工地的整洁。这种新墙体材料让装修从湿作业转向干作业，顺应了世界发展的潮流方向。

轻质隔墙板

轻质隔墙板的安装有些什么要求？

轻质隔墙板分区作为一种新型节能材料，已经迅速融入了人们的日常生活。但即便如此，认可和对它的理解的人也不是那么熟悉和深刻的。那么，什么是安装方面的要求简单的解释光的质量分区？主要有以下几方面。

第一，首先检查隔墙板的大小，主要是为了满足规定要求为准。其大小是非常重要的，这决定了材料本身是与标准线的规格的壁，泰安水泥发泡轻质复合实芯墙板，是否能适应其相应的功能。

其次，注重水管道的安装，气管，需谨慎。对于所有的住宅楼，水煤气运输安全的关键是什么问题可能不会发生不。

第三，看它在安装光滑度和垂直度等方面的处理。这不仅仅是一个美丽的问题，更重要的是安全性的保障，所有在安心自如。

如何避免轻质隔墙板断裂呢？这是一个值得思考的问题，首先呢，轻质隔墙板断裂是建筑的通病，但是确实可以避免的，要在多个方面来避免板材断裂现象的发生。

在生产运输过程中需要注意：1) 手工逐张搬运板材时必须注意防止碎片杂物夹在板材之间，如不及时清理，可使板材压裂或变形。2) 板材的堆放在平整的地面或用木托架置于底部，少量散板不能直立放置。3) 吊装或叉运板材时，整跺板材必须平整，方式钢绳或叉车铲子碰坏轻质隔墙板边缘。

施工过程中，严格按照轻质隔墙板的施工图集来施工，发现板缝开裂的主要因素有两点：一为条板没有充分干燥，安装完后，水泥发泡轻质复合实芯墙板安装，条板将自动缩水干燥，那么将会在抗拉薄弱的环节——板和板、板与墙柱、梁板或房顶的交接位置开裂。还有，倘若配制粘接胶浆用的水泥标号和板所用水泥标号不一致，也容易在粘接位置2种水泥的缩水性能不一致而造成开裂。所以，施工定选用充分干燥的墙板与墙板同品种、同标号的水泥配制粘接胶浆。

泰安水泥发泡轻质复合实芯墙板-济南聚信由济南聚信新型建材有限公司提供。“轻质隔墙板,alc板,陶粒

空心板,砂加气混凝土墙板”选择济南聚信新型建材有限公司，公司位于：济南市济阳区北宗家村1号，多年来，济南聚信坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南聚信期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事轻质复合隔墙板，聚苯颗粒复合实芯隔墙板，轻质隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。