

SA517GrE钢板定轧，A517GrE力学性能，A517GrE材质化学成分

产品名称	SA517GrE钢板定轧，A517GrE力学性能，A517GrE材质化学成分
公司名称	河南三特钢铁有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区中州大道656号7号楼14层1403号（注册地址）
联系电话	13083668868 13083668868

产品详情

SA517GrE钢板定轧，A517GrE力学性能，A517GrE材质化学成分

SA517GrE钢板属于压力容器用高强度淬火加回火合金钢板，主要用于熔焊锅炉和其他压力容器。

SA517GrE钢板的较大厚度是150mm。SA517GrE钢板执行SA-517/SA-517M标准（与ASTM标准A517/A517M-06完全等同）。

SA517GrE钢板定轧：舞钢孙凡

SA517GrE钢板常以调质（淬火+回火）热处理

A517GrE的牌号表示：

“ A ”：表示美标容器板；

“ 517 ”：表示钢板的屈服强度为517MPa；

“ Gr ”：表示“ grade ”的缩写

“ D ”：表示冲击温度-20 。

A517GrE钢板化学成分分析

A517GrE钢板碳含量C： 0.12-1.20

A517GrE钢板硅含量Si： 0.10-0.40

A517GrE钢板锰含量Mn： 0.40-0.70

A517GrE钢板磷含量P： 0.035

A517GrE钢板硫含量S： 0.035

A517GrE钢板可用于压力容器制造、锅炉设备制造、反应器、反应釜、换热器、压力管件制造、封头制造、石化设备制造、环保设备制造、石油设备制造等应用非常广泛。