

水泥枕木模具 煤矿轨枕模具 矿山矿洞轨枕模具应用

产品名称	水泥枕木模具 煤矿轨枕模具 矿山矿洞轨枕模具应用
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

水泥枕木钢模具所依靠的不仅仅是对模具生产技术的掌握，而且在轨枕模具的生产速度、价格等方面都有比较优惠的，而且雨水轨枕在使用的时候，往往会注意每块模板之间的对接水平，这就影响整个模具的生产效率等等，因为模具过薄怕在多次使用后不能很好地承受住来自混凝土的压力，一般有的客户为了延长模具的使用寿命会加厚模具面板的厚度，但是不建议过厚，过厚的话施工人员搬运起来不方便，影响施工进度，也不要低于3mm因为模具太薄不能很好地承受住来自混凝土的压力。搬运时，为了使模具使用时间加长，制作模具的工厂会在它的面板上加上横筋和竖筋，所以一定要在搬运时注意不要磕碰到或者磨损到模具。

轨枕模具常用规格：1.2米、135cm、140cm、150cm、180cm等。

轨枕模具材质：轨枕塑料模具、轨枕钢模具。轨枕塑料模具为一体式，选用工程聚丙烯注塑成型；轨枕钢模具为组合式，选用Q235钢板焊接成型。不同材质分别有着独特的优势，比如塑料模具光滑度好、自重轻、成本低，但是它的缺点是型号较少，只有少数尺寸可生产，除非开模定制。而钢模具的主要特征就是能定制各种尺寸，并且不限制数量，钢模具虽然比较笨重，但是使用寿命长啊，不过一个钢模具的重量也就是三十公斤左右，并非重型模具，都是在工人承受范围之内。

铁路道岔砟枕与普通砟枕的连接中，是不需要加上木枕进行过渡的。

混凝土岔枕旋入式塑料套管，其也是有一些要求的，其主要是有：

(1)塑料套管的外观和外表上应没有注塑缺陷，其表面色泽应保持一致，而且要没有杂质才行。其内部，

则是要求要没有气泡或空隙等缺陷问题。

(2)其尺寸公差，应符合规定要求才行，其内螺纹应是光洁和规整的。

(3)塑料套管的绝缘电阻，应符合规定要求，否则不能使用。

(4)其应进行吸水试验、拉拔试验及疲劳试验，吸水后排水率应不小于0.5%，拉拔和疲劳试验后应没有损坏或损伤。