

# 300A柴油发电电焊两用一体机

产品名称	300A柴油发电电焊两用一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO300A 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

300A柴油发电电焊两用一体机大泽动力电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。结构十分简单，就是一个大功率的变压器，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的;一种是直流电的。电焊机使用过程中不可小视维护与保养。

### 电焊机日常维护

- 1、检查焊机输出接线规范、牢固，并且出线方向向下接近垂直，与水平夹角需要大于70°。
- 2、检查电缆连接处的螺钉紧固，螺丝规格为六角螺栓M10×30，平垫、弹垫齐全，无生锈氧化等不良现象。

- 发电发电电焊机将电能转换为焊接能量的焊机。

- 发电发电电焊机是利用正负两好在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。结构简单，就是个大功率的变压器。

### 特点

- 发电发电电焊机优点：发电发电电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能。体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实。

300A柴油发电电焊两用一体机 1焊机质量问题。逆变焊机特别是驱动板问题。杂牌焊机这个是通病。

2焊条潮湿需要加热。焊条内的稳弧剂失效。需要加热保温。

3工件表面有水油污锈垢漆。影响电弧导电引起断弧。

4弧太高。造成的断弧。

5焊接电流出了焊机的额定负载率。焊机出现了短暂的保护，引起的断弧。

型 号： TO300A

电焊机参数：

额定电流： 300A

电流调节： 0-300A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频 率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转 速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： TO1100FA

燃油类型： 0#、-10# 柴油

发动机型式： 单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 667

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.2L

整机参数：

长宽高： 820\*560\*770 ( mm )

净重： 185/195 ( kg )