

400A柴油发电电焊两用机拖拉式

产品名称	400A柴油发电电焊两用机拖拉式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO400A-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

400A柴油发电电焊两用机拖拉式

发电电焊机工作原理：

大泽焊接机是可控硅整流控制的直流焊接机。其主回路的工作过程先是把三相交流380V的工厂电压，通过主变压器降压输出约50V的适合整流的交流电压。主变输出6相双反星型带平衡电抗器，再通过三相桥式可控硅整流，输出60V左右的适合焊接的直流电压，后这个60V的直流电压经过输出电抗器的平滑滤波后，通过送丝装置加在焊枪和工件上，从而实现焊接。

400A柴油发电电焊两用机拖拉式柴油发电机停机前应该注意:

- 1、检查柴油发电机有无“三漏”现象，包括机油，燃油，冷却液
- 2、关闭发电机组燃油阀
- 3、关闭发电机输出空开(断路器)
- 4、关闭发电机房进风、排风设施注意排气管口是否盖好
- 5、关闭发电机组控制屏电源钥匙开关，取出钥匙
- 6、对于长时间停机或进行机组维护保养时，需要将机组启动电瓶负极电缆拆卸，如果外面温度太低要放尽燃油和冷却液，防止冻住。

大泽电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接

穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小,电流稳定、成型好等特点,有利于提高焊接产品的质量。

型 号： TO400A-J

电焊机参数

额定电流： 400A

电流调节： 0-400A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

负载持续%： 100

发电机参数

额定功率： 15KW

额定电压： 220/380V

相 数： 单三相

额定频率： 50HZ

结构类型： 静音式

转 速： 1500rpm

绝缘等级： H

工作时间： 8-12H

发动机参数

发动机型号： TO4100D

额定功率： 30.1KW

气 缸 数： 四缸

进气方式： 自然吸气

燃油类型： 0#、-10# 柴油

排 量(L)： 3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

长宽高：2000*1000*1500 (mm)

净重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000 (mm)

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm