

500A柴油发电电焊一体机户外维修

产品名称	500A柴油发电电焊一体机户外维修
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO500A-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

500A柴油发电电焊一体机户外维修野外使用发电电焊机在靠近明火焊接电弧情况下，或在发动机运转时，不要填注燃油；添加燃油前要停止发动机运行并待其冷却，以避免溢出燃油接触发动机高温零部件时发生汽化并引燃；填注油箱时请勿让燃油泄漏，如果燃油出现泄漏，请将其擦拭干净，如果烟雾尚未消除，请勿启动发动机；确保所有设备的很好护罩、护盖及很好装置均已就位并且维护状态良；在设备启动、操作或维修时，确保双手、头发、衣服和工具远离V型皮带、齿轮及其他任何活动部件。

焊机的维护与保养：

- 焊机长期不用或暂时不用时，焊机应存放所并燥风、无腐蚀性气体或有害性气体的库房中。辉房中的温度应在25~+55 之间，相对湿度不大于90%；
- 焊机每年至少应除尘次，并检查焊机内紧固件、动铁芯、电流调节丝杆及连接线等是否有松动现象，若有则应及时排除；
- 焊机使用场所若灰尘比较严重，则视具体情况每1~3个月除尘次；
- 焊机内电压较高，维修时应做预防意外电击的很好防范措施；
- 每次检修前应切断电源。未受过训练的人员严禁带电打开机箱！

500A柴油发电电焊一体机户外维修发电电焊机的概念：

· 发电电焊机是利用正负两好在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。发电电焊机般按输出电源种类可分为两种，种是交流输出；种是直流输出。简单的发电电焊机，就是个大功率的变压器。由于灵活简单方便牢固可靠，焊接后甚至与母材同等强度的优点广泛用于各个工业领域，如航空航天，船舶，汽车，压力容器、钢结构等。

柴油发电机组的四保护包括:水高温保护,低油压保护,过电流保护,过负载保护

- 1.水高温时，当发电机组水箱温度达到98度以上时，发电机的控制模块就发现水高温预警然后停机保护
- 2.低油压时，当发电机里的机油不足或达到警戒位时，发电机组也会发出低油压报警并停机
- 3.过电流时，当用户的使用负载过发电机组额定电流时，发电机组也会出现停机报警
- 4.过负载时，当用户的负荷过发电机的额定功率时发电机也会出现报警停机

型 号： TO500A-J

电焊机参数

额定电流： 500A

电流调节： 0-500A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率： 20KW

额定电压： 220/380V

相 数： 单三相

额定频率： 50HZ

结构类型： 静音式

转 速： 1500rpm

绝缘等级： H

工作时间： 8-12H

发动机参数

发动机型号： TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

长宽高：2000*1000*1500 (mm)

净重：950/1000 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000 (mm)

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm