

天津消防电伴热带 消防电伴热带 旭诚电伴热带规格齐全

产品名称	天津消防电伴热带 消防电伴热带 旭诚电伴热带规格齐全
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津旭诚电伴热带科技有限公司

伴热带中铜芯导线的作用

伴热带中铜芯导线的作用1、避免电伴热带内发热芯的氧化；2、镀锡能避免铜暴露在空气中而被氧化构成一层膜（铜绿）。而铜绿的导电性很差会增加电阻阻值；3、伴热带的内部导线具有很好的抗腐蚀功能，又有强度和硬度，成型性好又易焊接。4、同时也具有抵抗高温的效果，可运用温度范围在一百摄氏温度以内的这些高温环境中。

电伴热带安装注意事项

电伴热带安装注意事项

1.安装前：

检查管道有无生锈迹象，电热带表面要求无破损，电伴热带与配件型号应与设计院的要求完全相同。

2.安装结束的复查工作：

检查电伴热带表面遭受破损程度，用摇表2500VDC测试每一独立线路一端。

3.特别注意

加热带安置时不得破坏绝缘层，应紧贴于被加热体以进步发热。假如被伴热体为非金属体，应用黏胶带增大传热面积，以尼龙扎带牢固，严禁用金属丝绑扎。法兰处介质易走漏，缠绕电热带时应避开其正下方。

4.自控温电伴热带长线于长输管线的防冻和保温。维持温度可达65 。单一电源线路可达3660m(双向供电可达7320m)。

进入冬季以后，天气比较寒冷，无论是工业管道还是民用生活管道，里面的液体介质在冬季寒冷气候下均会出现冻结的情况，如果没有相应的保温措施，消防电伴热带，管道极有可能被冻裂，消防管道电伴热带，影响管道设备的正常运行，而电伴热保温系统伴热，安装方便，非常适合管道设备保温防冻的需求。

电伴热保温系统是用电能转化为热能的方式，将电伴热带直铺或者缠绕在管道上通电发热，方便快捷，没有繁琐的操作步骤。电伴热带型号可分为自限温伴热带和恒功率电伴热带，其中自限温伴热带可以自动控温，天津消防电伴热带，而恒功率电伴热带的话就需要使用温度控制器进行控温；有些用户就会问自限温伴热带使自动控制温度的，那能不能设置温度呢。需要告诉大家的是如果自限温伴热带没有使用温度控制器是不能控制温度范围的，如果现场有要求温度范围的话，就需要加装温度控制器。

天津消防电伴热带-消防电伴热带-旭诚电伴热带规格齐全(查看)由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事天津电热带，天津电伴热带，天津电伴热带厂家的厂家，欢迎来电咨询。