

咸宁尾气处理装置 FHT-18 技术指导

产品名称	咸宁尾气处理装置 FHT-18 技术指导
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	16500.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号(注册地址)
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

尾气处理装置要在催化机理下使废气获得净化处理，以缓解对环境的影响装置。

当持续高温有机废气流过涂成贵金属材料制成金属催化剂的载体时，有机废气里的有害物(包含CO，HC异味，DPM冒烟)在金属催化剂和温度的影响下发生反应，转化为无毒性的H₂O和CO₂。

甲苯、丁酮、丁醇、工业甲醇、医用室内甲醛、苯、二甲苯、二甲苯、丁二烯、甲基叔丁基醚、乙酸丁酯、次甲基氯、己烷、戊烷、天然气、尾气排放、氯化氢、二氯化氢、碳醇、二氧化氮以及各种工业废气。

化工企业、涂料工业、钢铁制造、化工厂、喷漆车间、厨房油烟生产车间、饮食业、家具加工、垃圾填埋场、纸厂、粘合剂生产制造、包装印刷行业、车用汽油生产制造、石油化工生产加工。

- 1、冒烟处理除味效果显著，不透光度接近于零；
- 2、系统软件所使用的滤芯为氮化硅壁流式的陶瓷滤芯，坚固耐用，运行费用低；
- 3、智能化再造自动控制系统，可有效管理再造，降低能量损耗；
- 4、净化设备自动运行、操纵，使用方便；
- 5、仅需路面通风降温设备，不要加烟筒设备；
- 6、不用基本建设专门喷洒间，不会产生二次污染；

7、构造牢固，不锈钢板机壳封装形式；

关键目的就是为了清除工业化生产排放废气里的有毒物质及粉尘，使之处理之后达到环保标准，降低环境污染。废气基本数据类型分成：工业生产工业废气、燃气锅炉粉尘有机废气、制造业强酸强碱有机废气、工业化生产臭味及工业有危害细粒子等。

1、应设置在高于路面100mm的防腐蚀前提下，耐酸性离心水泵另做防锈处理；

2、宜在室内装(华北地区)防止冬季严寒对设备和吸收液产生的影响或搞好保湿补水对策，南方机器设备可组装在户外；

3、如没加PH控制系统，需定期维护酸、烧碱溶液浓度值及时调整；

4、定期维护喷头和填料的阻塞状况，遇到困难及时处理。