

奥汇思防水卷材厂家 自粘防水卷材 开远防水卷材

产品名称	奥汇思防水卷材厂家 自粘防水卷材 开远防水卷材
公司名称	云南奥汇思防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号
联系电话	13700636921 13700636921

产品详情

沥青复合胎柔性防水卷材。是以橡胶、树脂等高聚物材料改性剂制成的改性沥青材料为基料，hdpe高分子自粘胶膜防水卷材，以两种材料复合毡为胎体。与沥青卷材相比，柔韧性有较大改善，复合毡为胎基比单独聚乙烯膜胎基卷材抗拉强度高。玻纤毡与玻璃网格复合毡为胎基的卷材抗拉强度也比单一玻纤毡胎基卷材高。适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、卫生间等部位的防水防潮，也可用桥梁、停车场、隧道等建筑物的防水。

一般项目 卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固，密封严密，不得有扭曲、折皱、翘边和起泡等缺陷； 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，立面卷材接楼的搭接宽度，高聚物改性沥青类卷材应为150mm，合成高分子类卷材应为100mm，且上层卷材应盖过下层卷材； 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密，保护层厚度应符合设计要求； 卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm。

之后每条基准线的宽度与前一条基准线的距离为卷材的宽度减去80mm的搭接边。6.卷材试铺：将卷材对准线摊开平铺位置，沥青防水卷材，然后对折，在对折处撕开隔离膜，对卷材粘接面及基面刮涂水泥素浆，一般为1.5-2mm.刮涂水泥素浆均匀，将卷材抬起平铺，开远防水卷材，用木抹子、橡胶板排气，使卷材满贴于基面。7.卷材搭接，收头密封，双面卷材搭接下一幅卷材时，先对准基线试铺卷材，自粘防水卷材，然后划开下层卷材搭接

处隔离膜，平铺卷材搭接，充分满贴，收头密封。单面粘卷材搭接建议于160mm双面粘卷材胶粘带，将相邻两幅卷材齐缝搭接。

奥汇思防水卷材厂家(图)-自粘防水卷材-开远防水卷材由云南奥汇思防水材料有限公司提供。奥汇思防水卷材厂家(图)-自粘防水卷材-开远防水卷材是云南奥汇思防水材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。